

DCNM-FHH 內嵌型手持式麥克風 DICENTIS



DCNM-FHH 是單向電容式麥克風，有內建防噴罩與防風罩。容易一手掌握且具備操縱鈕。

內嵌型手持麥克風會裝於無空間擺設桌面或內嵌型裝置的與會者座位上。亦有落地式主講頻道麥克風位置。

DICENTIS 內嵌型手持麥克風也能接合至 DCNM-FAI。經由兩台 DCNM-FAI，其中兩個麥克風亦能接合內嵌型基座裝置 2。

功能

- 接合 DCNM-FAI，融入 DICENTIS 系統。
- 有內建防噴罩與防風罩的電容式麥克風。
- 麥克風開關或「請求發言」按鈕。
- LED 紅燈：麥克風開啟。
- LED 綠燈：「請求發言」確認。

內附零件

數量	部件
1	DCNM-FHH 內嵌型手持式麥克風

技術規格

音訊

頻寬 (Hz)	125 Hz - 15,000 Hz
動態範圍 (dB)	100 dB

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編：10491
電話：886-2-77342600
傳真：886-2-25155399
服務郵箱：
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com

- ▶ 若桌面空間不大，可使用落地式主講頻道麥克風位置
- ▶ 5 公尺直型電纜
- ▶ 內建防噴罩與防風罩
- ▶ 請求發言鈕與 LED 狀態指示燈

額定聲響輸入等級 (dB SPL)	85 dB SPL
最大聲響輸入等級 (dB SPL)	115 dB SPL
自身雜訊 (dB SPL)	15 dB SPL

機械

纜線長度 (m)	5 m
電纜長度 (英尺)	16.4 ft
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

操作溫度 (°C)	5 °C - 45 °C
操作溫度 (°F)	41 °F - 113 °F
運輸溫度 (°C)	-30 °C - 70 °C
運輸溫度 (°F)	-22 °F - 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C - 45 °C

DCNM-FHH 內嵌型手持式麥克風 DICENTIS

儲存溫度 (°F)	23 °F - 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% - 95%

訂購資訊

DCNM-FHH 內嵌型手持式麥克風
內嵌型手持式麥克風，纜線長度為 5 公尺 (16.4 英尺)。
訂單號碼 **DCNM-FHH | F.01U.405.507**

代表方:

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編: 10491
電話: 886-2-77342600
傳真: 886-2-25155399
服務郵箱:
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com