

# DCNM-FIDP Panel de identificación empotrado

## DICENTIS



El DCNM-FIDP permite un rápido reconocimiento de los participantes a través de la identificación mediante etiquetas NFC. La identificación permite registrar la asistencia y autorizar el acceso del participante a la reunión. Tras la identificación, se definen las autorizaciones y el idioma de los auriculares de los participantes para facilitar el uso y la seguridad.

La unidad detecta tarjetas de identificación a una distancia de entre 0 y 1 cm para evitar identificaciones no deseadas.

### Funciones

- Admite tarjetas de identificación.
- Se pueden conectar cuatro paneles de identificación empotrados a un DCNM-FBD2 en modo de uso dual.

### Interconexiones

- Interfaz de control, mediante RJ12, hacia el DCNM-FBD2 y otras unidades.

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FIDP Panel de identificación empotrado
1	Cable de 30 cm

- ▶ También disponible en colores personalizados con diseños de madera, piedra o metal.
- ▶ Lector de tarjetas de comunicaciones de campo cercano para identificar al participante
- ▶ El icono iluminado guía al usuario
- ▶ Soporte de tarjeta opcional
- ▶ Icono activado solo cuando la función esté disponible para evitar distracciones

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje a presión en un panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con el acoplamiento empotrado DCN-FCOUP y el emblecedor de extremo empotrado DCNM-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Peso (g)	35 g
Peso (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

#### Especificaciones eléctricas

Consumo de energía (W)	0.50 W
Tensión de funcionamiento (VCC)	5 VDC

#### Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F

Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

### Información para pedidos

#### DCNM-FIDP Panel de identificación empotrado

Panel de identificación empotrado.

Número de pedido **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

### Accesorios

#### DCNM-FICH Soporte para tarjeta ID empotrado

Soporte para tarjetas de identificación para que el participante inicie sesión automáticamente cuando la tarjeta se introduzca y cierre sesión al retirarla.

Número de pedido **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

### Opciones de software

#### DCNM-LSID Licencia identificación en 1 asiento

Licencia de software DICENTIS que permite la identificación por asiento en una unidad de debate con votación DICENTIS, una unidad de debate con selector de idioma DICENTIS, una unidad de debate con pantalla táctil DICENTIS, una unidad multimedia DICENTIS o una unidad inalámbrica ampliada DICENTIS

Número de pedido **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)