

# DCNM-FIDP Puoliuppoasennettu tunnistuspaneeli

## DICENTIS



DCNM-FIDP tukee osallistujien nopeaa tunnistusta NFC-tunnisteen avulla. Tunnistuksen ansiosta osallistuja voi ilmoittautua ja suorittaa todennuksen kokoukseen. Tunnistuksen jälkeen asetetaan osallistumisen valtuutukset ja kuulokekieli turvallisuuden parantamiseksi ja käytön helpottamiseksi. Laitte tunnistaa henkilökortit 0–1 cm:n etäisyydeltä tahattoman tunnistuksen estämiseksi.

### Toiminnot

- Tukee henkilökortteja.
- 4 puoliuppoasennettua tunnistuspaneelia voidaan yhdistää DCNM-FBD2:een kaksoiskäyttötilassa.

### Yhteydet

- Ohjausmoduuli kytketään RJ12:n kautta DCNM-FBD2:een ja muihin laitteisiin.

### Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	Puoliuppoasennettu DCNM-FIDP-tunnistuspaneeli
1	30 cm:n johto

### Tekniset tiedot

#### Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasennusliittimellä
---------------	--

- ▶ Saatavana myös mukautetuissa väreissä sekä puu-, kivi- tai metallikuosisena
- ▶ NFC-kortinlukija osallistujan tunnistusta varten
- ▶ Valaistu kuvake opastaa käyttäjää
- ▶ Valinnainen korttipidike
- ▶ Kuvake näkyy häiriötekijöiden estämiseksi vain silloin, kun toiminto on käytettävissä

	ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan
Mitat (K x L x S) (mm)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Mitat (K x L x S) (in)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Paino (g)	35 g
Paino (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

### Sähköominaisuudet

Virrankulutus (W)	0.50 W
Käyttöjännite (VDC)	5 VDC

### Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F

Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%
--	----------

### Tilaustiedot

#### **DCNM-FIDP Puoliuppoasennettu tunnistuspaneeli**

Puoliuppoasennettu tunnistuspaneeli.

Tilausnumero **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

### Lisävarusteet

#### **DCNM-FICH Puoliuppoasennettu henkilökorttipidike**

Henkilökorttipidike kirjaa osallistujan automaattisesti sisään ja ulos, kun kortti asetetaan pidikkeeseen ja poistetaan pidikkeestä.

Tilausnumero **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

### Ohjelmistovaihtoehdot

#### **DCNM-LSID Tunnistautumislisenssi yhdelle paikalle**

DICENTIS-ohjelmistolisenssi, joka mahdollistaa tunnistautumisen istuinpaikalta äänestystoiminnolla varustetuissa DICENTIS Discussion -laitteissa, kielivalinnalla varustetuissa DICENTIS Discussion -laitteissa, kosketusnäytöllä varustetuissa DICENTIS Discussion -laitteissa, DICENTIS Multimedia -laitteissa ja laajennetuissa langattomissa DICENTIS-laitteissa.

Tilausnumero **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

#### Edustaja:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943