

DCNM-FIDP 매립형 식별 패널 DICENTIS



DCNM-FIDP는 NFC 태그 식별을 통한 신속한 참석자 인식을 지원합니다. 식별을 통해 참석자 등록 및 회의 참석자 권한 부여가 가능합니다. 식별 후 참여자의 권한 및 헤드폰 언어는 보안 및 사용 편의를 위해 설정됩니다. 이 장치는 의도하지 않은 식별을 방지하기 위해 0~1cm 떨어진 곳에서 ID 카드를 감지합니다.

기능

- ID 카드를 지원합니다.
- 4개의 매립형 식별 패널은 2인용 모드에서 DCNM-FBD2에 연결할 수 있습니다.

상호 연결

- RJ12를 통해 DCNM-FBD2 및 다른 장치와 연결되는 제어 인터페이스가 있습니다.

포함된 부품

품질	구성품
1	DCNM-FIDP 매립형 식별 패널
1	30cm 길이의 케이블

기술 사양

기계적 특성

마운팅 방식	2mm 두께의 금속 패널에 눌러서 고정하거나, DCN-FCOUP 매립형 커플링 및 DCNM-FEC 매립형 종단 캡과 결합하여 자유롭게 설치
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	56 mm x 50 mm x 34 mm

- ▶ 맞춤형 색상, 목재, 석재 또는 금속 디자인으로도 사용 가능합니다.
- ▶ 참석자 식별을 위한 근거리 무선 통신 카드 판독기
- ▶ 조명 아이콘이 사용자를 안내합니다.
- ▶ 옵션 카드 홀더
- ▶ 방해되지 않도록 기능을 사용할 수 있는 경우에만 아이콘이 표시됩니다.

치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
무게 (g)	35 g
무게 (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙

전기적 특성

전력 소비 (W)	0.50 W
작동 전압 (VDC)	5 VDC

환경적 특성

IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

작동 온도 (°C)	5 °C - 45 °C
작동 온도 (°F)	41 °F - 113 °F
운송 온도 (°C)	-30 °C - 70 °C
운송 온도 (°F)	-22 °F - 158 °F
보관 온도 (°C)	-5 °C - 45 °C
보관 온도 (°F)	23 °F - 113 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% - 90%

주문 정보

DCNM-FIDP 매립형 식별 패널

매립형 식별 패널입니다.

주문 번호 **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

액세서리

DCNM-FICH Flush ID 카드 홀더

카드를 넣으면 자동으로 로그인하고 분리 시 자동으로 로그아웃하는 참석자용 ID 카드 홀더가 들어 있습니다.

주문 번호 **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

소프트웨어 옵션

DCNM-LSID 1 좌석 신원확인용 라이선스

DICENTIS 투표 기능이 있는 회의 장치, DICENTIS 언어 선택 기능이 있는 회의 장치, DICENTIS 터치스크린이 있는 회의 장치, DICENTIS 멀티미디어 장치 및 DICENTIS 확장형 무선 장치에서 좌석 신원확인을 사용할 수 있는 DICENTIS 소프트웨어 라이선스입니다.

주문 번호 **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

발행:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943