

DCNM-FIDP Verzonken identificatiepaneel

DICENTIS



De DCNM-FIDP ondersteunt snelle deelnemersherkenning door NFC-tag-identificatie. Identificatie maakt aanwezigheidsregistratie en autorisatie van de deelnemer aan de vergadering mogelijk. Na identificatie worden de autorisaties en de koptelefoontaal van de deelnemer ingesteld voor veiligheid en gebruiksgemak. Het apparaat detecteert ID-kaarten tussen 0 en 1 cm afstand om onbedoelde identificatie te voorkomen.

Funcities

- Ondersteunt identificatiekaarten.
- 4 identificatiepanelen voor inbouw kunnen worden aangesloten op een DCNM-FBD2 in de modus voor twee gebruikers.

Verbindingen

- Besturingsinterface, via RJ12, naar de DCNM-FBD2 en andere apparaten.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-FIDP-identificatiepaneel voor inbouw
1	30 cm kabel

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP
-------------	--

- ▶ Ook verkrijgbaar in aangepaste kleuren, hout-, steen- of metaaldessins
- ▶ Near-field communication kaartlezer om deelnemer te identificeren
- ▶ Verlicht pictogram leidt de gebruiker
- ▶ Optionele kaarthouder
- ▶ Pictogram alleen aan wanneer de functionaliteit beschikbaar is om afleiding te voorkomen

	koppelstuk voor inbouw en de DCNM-FEC eindkap voor inbouw in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D) (mm)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Gewicht (g)	35 g
Gewicht (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Elektrisch

Energieverbruik (W)	0.50 W
Bedrijfsspanning (VDC)	5 VDC

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F

Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, 5% – 90%
niet-condenserend (%)

Bestelinformatie

DCNM-FIDP Verzonken identificatiepaneel

Identificatiepaneel voor inbouw.

Bestelnummer **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

Accessoires

DCNM-FICH Inbouw-ID-kaarthouder

ID-kaarthouder voor de deelnemer om zich automatisch aan te melden wanneer de kaart wordt geplaatst en zich af te melden wanneer deze wordt verwijderd.

Bestelnummer **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

Softwareopties

DCNM-LSID Licentie voor identificatie op 1 stoel

DICENTIS softwarelicentie voor activering van identificatie bij stoel in de DICENTIS Vergaderpost met stemfunctie, de DICENTIS Vergaderpost met taalkeuze, de DICENTIS Vergaderpost met touchscreen, het DICENTIS Multimedia-apparaat en het DICENTIS Uitgebreid draadloos apparaat.

Bestelnummer **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com