

DCNM-FIDP Встраиваемая панель идентификации DICENTIS



Панель DCNM-FIDP поддерживает быстрое распознавание участников посредством идентификации NFC-карты. Идентификация позволяет зарегистрировать присутствие участника на совещании и авторизовать его. После идентификации для безопасности и удобства участнику назначаются полномочия и язык перевода в наушниках. Устройство обнаруживает идентификационные карты на расстоянии от 0 до 1 см для предотвращения непреднамеренной идентификации.

Функции

- Поддержка идентификационных карт.
- Возможность подключения 4 врезных панелей идентификации к устройству DCNM-FBD2 в режиме двух пользователей.

Подключения

- Интерфейс управления через RJ12 к DCNM-FBD2 и другим устройствам.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Врезная панель идентификации DCNM-FIDP
1	Кабель 30 см

- ▶ Доступны также в индивидуальных цветах и в оформлении под дерево, камень или металл.
- ▶ Считыватель карт NFC для идентификации участника
- ▶ Светящийся значок для удобства пользователя
- ▶ Опциональный держатель карты
- ▶ Значок светится только тогда, когда функция доступна, чтобы не отвлекать от работы

Технические характеристики

Механические характеристики

Тип монтажа	Устанавливается защелкиванием на металлической панели толщиной 2 мм или в сочетании с врезными соединительными муфтами DCN-FCOUP и врезными заглушками DCNM-FEC в любых окружающих условиях
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Вес (г)	35 g
Вес (фунтов)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 темно-черный

Электрические характеристики

Потребляемая мощность (Вт)	0.50 W
Рабочее напряжение (В пост. тока)	5 VDC

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1K3), транспортировка (2K2) и эксплуатация (3K4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F

Температура при транспортировке (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-FIDP Встраиваемая панель идентификации
Врезная панель идентификации.
Номер заказа **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

Дополнительное оборудование

DCNM-FICH Врез. держатель идентификационной карты
Держатель идентификационной карты для автоматического входа участника в систему при установке карты и выхода из системы после ее извлечения.
Номер заказа **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

Дополнительное программное обеспечение

DCNM-LSID Лицензия ПО идентификации на 1 место
Лицензия на программное обеспечение DICENTIS для включения идентификации на месте на дискуссионном устройстве DICENTIS с функцией голосования, дискуссионном устройстве DICENTIS с селектором канала перевода, дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным экраном, мультимедийном устройстве DICENTIS и беспроводном устройстве DICENTIS с расширенными возможностями.
Номер заказа **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943