

DCNM-FIDP Gömme tanıma paneli DICENTIS



DCNM-FIDP NFC etiketiyle kimlik doğrulama aracılığıyla hızlı katılımcı tanımayı destekler. Kimlik doğrulama, toplantıya katılım kaydı yapılmasına ve katılımcının yetkilendirilmesine olanak tanır. Kimlik doğrulamadan sonra, güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlaması için katılımın yetkilendirmeleri ve kulaklık dili ayarlanır.

Cihaz, istenmeyen kimlik doğrulamasını engellemek için 0 ila 1 cm arasındaki kimlik kartlarını algılar.

İşlevler

- Kimlik kartlarını destekler.
- İkili kullanım modunda 4 gömme kimlik doğrulama paneli bir DCNM-FBD2'ye bağlanabilir.

Ara bağlantılar

- RJ12 aracılığıyla DCNM-FBD2'ye ve diğer cihazlara kontrol arayüzü.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FIDP Gömme kimlik doğrulama paneli
1	30 cm kablo

- ▶ Ayrıca özelleştirilmiş renklerde, ahşap, taş veya metal tasarımlarda mevcuttur
- ▶ Katılımcının kimlik doğrulaması için yakın alan iletişimi kartı okuyucu
- ▶ Işıklı simge kullanıcıyı yönlendirir
- ▶ İsteğe bağlı kart kabı
- ▶ Simge, dikkatin dağılmasını önlemek için yalnızca işlev kullanılabilir olduğunda açıktır

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	2 mm kalınlığında bir metal panele veya DCN-FCOUP düz çerçevesi bağlantı ve DCNM-FEC düz çerçevesi uç tapasıyla her türlü ortama kolayca takılabilir
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Ağırlık (g)	35 g
Ağırlık (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı

Elektriksel Özellikler

Güç tüketimi (W)	0.50 W
Çalışma gerilimi (VDC)	5 VDC

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C

Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FIDP Gömme tanıma paneli

Gömme montajlı kimlik doğrulama paneli.

Sipariş numarası **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

Aksesuarlar

DCNM-FICH Gömme Kimlik Kartı Kabı

Kart takıldığında otomatik olarak oturum açan, çıkarıldığında ise oturumu kapatan katılımcı kimlik kartı kabı.

Sipariş numarası **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

Yazılım Seçenekleri

DCNM-LSID 1 kullanıcıyı tanıma için lisans

DICENTIS Oylama özellikli toplantı cihazı, DICENTIS Dil seçicili toplantı cihazı, DICENTIS Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı, DICENTIS Multimedya cihazı ve DICENTIS Genişletilmiş kablosuz ile koltukta tanımlamayı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı.

Sipariş numarası **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com