

DCNM-FIDP Bảng nhận dạng lắp chìm DICENTIS



DCNM-FIDP sẽ hỗ trợ nhận dạng nhanh người tham gia thông qua nhận dạng thẻ NFC. Nhận dạng cho phép người tham gia đăng ký tham dự và ủy quyền trong cuộc họp. Sau khi nhận dạng, hệ thống sẽ đặt ủy quyền và ngôn ngữ tai nghe của người tham gia nhằm mục đích bảo mật và dễ sử dụng. Thiết bị phát hiện các thẻ ID cách nhau từ 0 đến 1 cm để tránh nhận dạng ngoài ý muốn.

Chức năng

- Hỗ trợ thẻ nhận dạng.
- Có thể kết nối 4 bảng nhận dạng lắp chìm với DCNM-FBD2 ở chế độ sử dụng kép.

Nội liên thông

- Mạch ghép nối điều khiển, qua RJ12, đến DCNM-FBD2 và các thiết bị khác.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bảng nhận dạng DCNM-FIDP Flush
1	Cáp 30 cm

Thông số kỹ thuật

Cơ

Kiểu lắp	Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ
----------	--

- ▶ Có phiên bản theo màu tùy chỉnh, thiết kế bằng gỗ, đá hoặc kim loại
- ▶ Đầu đọc thẻ giao tiếp tầm gần giúp nhận dạng người tham gia
- ▶ Biểu tượng phát sáng sẽ hướng dẫn cho người dùng
- ▶ Bộ đỡ thẻ tùy chọn
- ▶ Chỉ bật biểu tượng khi chức năng khả dụng để tránh bị phân tâm

Kích thước (C x D x R) (mm)	56 mm x 50 mm x 34 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in
Trọng lượng (g)	35 g
Trọng lượng (lb)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

Điện

Công suất tiêu thụ (W)	0.50 W
Điện áp vận hành (VDC)	5 VDC

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FIDP Bảng nhận dạng lắp chìm

Panel nhận dạng lắp chìm.

Mã đơn hàng **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

Phụ kiện

DCNM-FICH Bộ đồ thẻ ID lắp chìm

Bộ đồ thẻ ID dành cho người tham gia, giúp tự động đăng nhập khi cắm thẻ vào và đăng xuất khi tháo ra.

Mã đơn hàng **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

Tùy chọn phần mềm

DCNM-LSID Bản quyền xác thực tại chỗ

Giấy phép phần mềm DICENTIS dùng để bật chức năng nhận dạng tại chỗ ngồi trên thiết bị Hội Thảo DICENTIS với chức năng biểu quyết, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng, thiết bị DICENTIS Multimedia và thiết bị không dây DICENTIS với khả năng mở rộng.

Mã đơn hàng **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943