

DCNM-FIDP 嵌入式身份识别面板

DICENTIS



DCNM-FIDP支持通过NFC标签识别快速识别与会人员。通过识别可对与会人员进行出席登记和授权。识别后，将设置参会权限和耳机语言，以保障安全性和易用性。该设备可检测0到1厘米距离的ID卡，以防止意外识别。

功能

- 支持身份识别卡。
- 4个嵌入式识别面板可在双代表模式下连接到DCNM-FBD2。

互连

- 控制接口，通过RJ12与DCNM-FBD2和其他设备连接。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FIDP嵌入式识别面板
1	30厘米电缆

技术指标

机械规格

安装类型	咔嗒一下即可安装在厚度为2毫米的金属板上，或配合DCN-FCOUP嵌入式耦合器和DCNM-FEC嵌入式端帽即可安装在各种表面上
尺寸(高x宽x深)(毫米)	56 mm x 50 mm x 34 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	2.20 in x 1.97 in x 1.34 in

- ▶ 还可选择定制颜色、木质、石材或金属设计
- ▶ 用于识别与会人员的近场通信读卡器
- ▶ 发光图标可引导用户
- ▶ 可选卡架
- ▶ 图标仅在功能可用时才会显示，防止分散注意力

重量(克)	35 g
重量(磅)	0.08 lb
Color (RAL)	RAL 9017交通黑

电气规格

功耗(W)	0.50 W
工作电压(VDC)	5 VDC

环境规格

符合IEC 60721标准：存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度，无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-FIDP 嵌入式身份识别面板

嵌入安装式识别面板。

订单号 **DCNM-FIDP | F.01U.402.925**

附件

DCNM-FICH 嵌入式ID卡架

ID卡架可用于自动登录与注销：当卡插入卡架中时，与会人员自动登录；将卡取出后，则自动注销。

订单号 **DCNM-FICH | F.01U.402.928**

软件选项

DCNM-LSID 单个席位识别许可证

用于在DICENTIS带表决讨论设备、DICENTIS带语言选择讨论设备、DICENTIS带触摸屏讨论设备、DICENTIS多媒体设备和DICENTIS无线扩展型设备中启用席位识别的DICENTIS软件许可证。

订单号 **DCNM-LSID | F.01U.300.533**

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com