


# DCNM-FLSP Module haut-parleur encastrable

## DICENTIS



Le module haut-parleur encastrable s'utilise avec le module de base (DCNM-FBD). Il s'agit d'un haut-parleur derrière une grille. Le haut-parleur offre une excellente qualité audio. Le haut-parleur peut même être actif lorsque le microphone est ouvert afin d'offrir une expérience audio optimale aux délégués.

### Fonctions

#### Interconnexions

- Câble de 2 m terminé par un bornier 2 pôles.

### Composants

Quantité	Composant
1	DCNM-FLSP Module haut-parleur encastrable

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz) (-3 dB au niveau nominal)	125 Hz – 15,000 Hz
Distorsion harmonique totale + bruit (%)	0.10%
Niveau de sortie acoustique nominal (dBSPL) (à 0,5 m)	72 dB SPL
Niveau de sortie acoustique maximal (dBSPL)	87 dB SPL
Impédance nominale ( $\Omega$ )	8 $\Omega$ / 2 W

- ▶ Également disponible dans des finitions en bois, en pierre, en métal ou en couleurs personnalisées
- ▶ Conception élégante et moderne
- ▶ Excellente qualité audio

#### Mécanique

Type de montage	Peut être encliqueté sur un panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou monté avec couplage encastrable DCN-FCOUP et embout encastrable DCNM-FEC dans tout type d'environnement
Dimensions (H x L x P) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	3 in x 4 in x 1.20 in
Poids (g)	175 g
Poids (lb)	0.40 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Noir trafic

#### Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de transport (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de transport (°F)	-22 °F – 158 °F
Température de stockage (°C)	-5 °C – 45 °C
Température de stockage (°F)	23 °F – 113 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

## Informations de commande

### DCNM-FLSP Module haut-parleur encastrable

Module haut-parleur encastrable.

Numéro de commande **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

## Services

### EWE-DCNMFP-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Flush Panel

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMFP-IW**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)