


DCNM-FLSP Luidsprekerpaneel voor (paneel)inbouw

DICENTIS



Het luidsprekerpaneel voor inbouw is bedoeld om samen te gebruiken met een basisapparaat voor inbouw (DCNM-FBD). Het bevat een luidspreker achter een rooster. De luidspreker produceert een uitstekende geluidskwaliteit. De luidspreker kan zelfs actief zijn wanneer de microfoon open staat. Dit garandeert de best mogelijke geluidservaring voor de deelnemers.

Funcities

Verbindingen

- 2 m (78,7 in) kabel met een 2 pool-klemmenblok-uiteinde.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	DCNM-FLSP luidsprekerpaneel voor inbouw

Technische specificaties

Elektrisch

Frequentierespons (-3 dB) (Hz) (-3 dB op nominaal niveau)	125 Hz – 15,000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.10%
Nominaal akoestisch uitgangsniveau (dB SPL) (bij 0,5 m)	72 dB SPL
Maximaal akoestisch uitgangsniveau (dB SPL)	87 dB SPL

- ▶ Ook verkrijgbaar in aangepaste kleuren, hout-, steen- of metaaldessins
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp
- ▶ Uitstekende geluidskwaliteit

Nominale impedantie (Ω)	8 Ω / 2 W
----------------------------------	------------------

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP inbouw-koppelsstuk voor en de DCNM-FEC inbouw-eindkap in elke omgeving
Afmetingen (H x B x D) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	3 in x 4 in x 1.20 in
Gewicht (g)	175 g
Gewicht (lb)	0.40 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FLSP Luidsprekerpaneel voor (paneel)inbouw

Luidsprekerpaneel voor inbouw.

Bestelnummer **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Services

EWE-DCNMFP-IW 12 maanden verlengde garantie

DICENTIS Inbouwpaneel

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMFP-IW**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com