


DCNM-FLSP montowany płasko panel głośnikowy DICENTIS



Panel głośnika jest przeznaczony do użytku z urządzeniem do montażu płaskiego (DCNM-FBD). Zestaw składa się z głośnika umieszczonego w osłonie typu grill. Głośnik zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Głośnik może być włączony nawet przy otwartym mikrofonie, aby zapewnić uczestnikom jak najlepszą jakość dźwięku.

Funkcje

Połączenia międzymodułowe

- Kabel o dł. 2 m zakończony 2-stykowym blokiem zacisków.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FLSP montowany płasko panel głośnikowy

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz) (przy poziomie znamionowym -3 dB)	125 Hz – 15,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.10%
Znamionowy poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dB SPL) (przy 0,5 m)	72 dB SPL
Maksymalny poziom akustycznego sygnału wyjściowego (dB SPL)	87 dB SPL

- ▶ Dostępne również w niestandardowych kolorach z wykończeniem w drewnie, kamieniu lub metalu
- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Doskonała jakość dźwięku

Impedancja znamionowa (Ω)	8 Ω / 2 W
------------------------------------	------------------

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary (W x S x G) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	3 in x 4 in x 1.20 in
Masa (g)	175 g
Masa (lb)	0.40 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FLSP montowany płasko panel głośnikowy

Panel głośnika do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Usługi

EWE-DCNMFP-IW Zewnętrzny panel DICENTIS do montażu płaskiego z 12-miesięczną gwarancją

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMFP-IW**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com