


DCNM-FLSP Panel loa ngoài lắp chìm DICENTIS



Panel loa ngoài lắp chìm này có mục đích sử dụng kết hợp với thiết bị cơ sở lắp chìm (DCNM-FBD). Panel có loa phía sau lưới. Loa có chất lượng âm thanh tuyệt vời. Thậm chí, loa có thể hoạt động khi micrô đang mở để đảm bảo trải nghiệm âm thanh tốt nhất có thể dành cho đại biểu.

Chức năng

Nội liên thông

- Dây cáp 2 m (78,7 in), ở cuối là khối đầu nối 2 cực.

Bao gồm bộ phận

| Số lượng | Thành phần |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Panel loa ngoài DCNM-FLSP lắp chìm |

Thông số kỹ thuật

Điện

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz) (-3 dB ở mức danh nghĩa) | 125 Hz – 15,000 Hz |
| Tổng méo sóng hài + nhiễu (%) | 0.10% |
| Mức đầu ra âm thanh danh định (dB SPL) (tại 0,5 m) | 72 dB SPL |
| Mức đầu ra âm thanh tối đa (dB SPL) | 87 dB SPL |
| Trở kháng danh nghĩa (Ω) | 8 Ω / 2 W |

- ▶ Có phiên bản theo màu tùy chỉnh, thiết kế bằng gỗ, đá hoặc kim loại
- ▶ Thiết kế kiểu cách và hiện đại
- ▶ Chất lượng âm thanh tuyệt vời

Cơ

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiểu lắp | Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ |
| Kích thước (C x D x R) (mm) | 74 mm x 100 mm x 31 mm |
| Kích thước (C x D x R) (in) | 3 in x 4 in x 1.20 in |
| Trọng lượng (g) | 175 g |
| Trọng lượng (lb) | 0.40 lb |
| Color (RAL) | RAL 9017 đen giao thông |

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Nhiệt độ vận chuyển (°C) | -30 °C – 70 °C |
| Nhiệt độ vận chuyển (°F) | -22 °F – 158 °F |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -5 °C – 45 °C |
| Nhiệt độ bảo quản (°F) | 23 °F – 113 °F |
| Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%) | 5% – 90% |

Thông tin đặt hàng

DCNM-FLSP Panel loa ngoài lắp chìm

Panel loa ngoài gắn phẳng.

Mã đơn hàng **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Dịch vụ

Gia hạn bảo hành 12 tháng cho bảng DICENTIS lắp chìm EWE-DCNMFP-IW

12 months warranty extension

Mã đơn hàng **EWE-DCNMFP-IW**

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943