


## DCNM-FLSP 嵌入揚聲器主機 DICENTIS



嵌入揚聲器主機旨在與嵌入式裝置 (DCNM-FBD) 結合使用。它是由網罩後面的揚聲器所組成。揚聲器會產生出色的音質。當打開麥克風時甚至可以啟動揚聲器，以確保為與會代表人員提供最佳的音訊體驗。

### 功能

#### 互連

- 2 公尺 (78.7 吋) 的纜線，終端具有成型的 2 極端子台。

### 內附零件

數量	元件
1	DCNM-FLSP 嵌入揚聲器主機

### 技術規格

#### 電氣

頻率響應 (-3 dB) (Hz) (額定位準時為 -3dB)	125 Hz - 15,000 Hz
總諧波失真 + 噪音 (%)	0.10%
額定聲響輸出等級 (dB SPL) (在 0.5 公尺處)	72 dB SPL
最大聲響輸出等級 (dB SPL)	87 dB SPL
額定阻抗 (Ω)	8 Ω / 2 W

- ▶ 另可提供客製化顏色、木質、石材或金屬設計
- ▶ 時尚且具現代感的設計
- ▶ 絕佳的音訊品質

### 機械

安裝類型	卡入以將裝置安裝在厚度為 2 公釐的金屬主機上，或與 DCN-FCOUP 嵌入式聯結器和 DCNM-FEC 嵌入式端蓋結合使用，可在任何環境下使用
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	74 mm x 100 mm x 31 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	3 in x 4 in x 1.20 in
重量 (g)	175 g
重量 (lb)	0.40 lb
顏色 (RAL)	RAL 9017 交通黑

### 環境

根據 IEC 60721 標準：儲存 (1K3)、運輸 (2K2) 和操作 (3K4)。

運輸溫度 (°C)	-30 °C - 70 °C
運輸溫度 (°F)	-22 °F - 158 °F
儲存溫度 (°C)	-5 °C - 45 °C
儲存溫度 (°F)	23 °F - 113 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% - 90%

## 訂購資訊

### **DCNM-FLSP 嵌入揚聲器主機**

嵌入安裝式揚聲器主機。

訂單號碼 **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

---

## 服務

### **EWE-DCNMFP-IW 12 個月保固延長 DICENTIS 嵌入式面板**

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNMFP-IW**

---

#### 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491

服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com