

DCNM-FMICB Module bouton micro encastrable

DICENTIS



Le module de bouton de microphone est connecté au module de base (DCNM-FBD) via une interface de commande, et il peut être connecté en série à d'autres modules.

Fonctions

- Le microphone comporte une LED qui indique :
 - Rouge : le microphone est actif.
 - Vert : le participant a été ajouté à la liste d'attente.
 - Blanc : il est possible de prendre la parole.

Interconnexions

- Interface de commande, via RJ12, vers DCNM-FBD et d'autres postes.
- Interface d'alimentation et de commande vers DCNM-FMCP.

Composants

Quantité	Composant
1	DCNM-FMICB Module bouton micro encastrable

Caractéristiques techniques

Mécanique

Type de montage	Peut être encliqueté sur un panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou monté avec couplage encastrable
-----------------	---

- ▶ Également disponible dans des finitions en bois, en pierre, en métal ou en couleurs personnalisées
- ▶ Conception élégante et moderne
- ▶ Indication de prise de parole possible disponible dans la barre de LED

	DCN-FCOUP et embout encastrable DCNM-FEC dans tout type d'environnement
Dimensions (H x L x P) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
Poids (g)	43 g
Poids (lb)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de fonctionnement (°C)	5 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	41 °F – 113 °F
Température de transport (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de transport (°F)	-22 °F – 158 °F
Température de stockage (°C)	-5 °C – 45 °C
Température de stockage (°F)	23 °F – 113 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-FMICB Module bouton micro encastrable

Module de bouton micro encastrable.

Numéro de commande **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

Services

EWE-DCNMFP-IW 12 mths wrty ext DICENTIS Flush Panel

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMFP-IW**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com