

DCNM-FMICB フラッシュマイクボタンパネル

DICENTIS



マイクボタンパネルは、コントロール インターフェイスを介してフラッシュ ベース デバイス (DCNM-FBD) に接続されており、他のデバイスにデジチェーン接続できます。

機能

- マイクのLEDは以下を表します。
 - 赤: マイクはアクティブです。
 - 緑: 参加者が待機リストに追加されています。
 - 白: 発言可能です。

接続部

- コントロール インターフェイス、RJ12 を介して DCNM-FBD や他のデバイスと接続可能。
- DCNM-FMCP 用の電源とコントロール インターフェイス。

付属部品

数量	コンポーネント
1	DCNM-FMICB フラッシュマイクボタンパネル

技術仕様

機械的仕様

取り付けタイプ	ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP フラッシュカップリングと DCNM-FEC フラッシュエンドキャップを組み合わせで取り付けます。
---------	--

- ▶ カスタマイズされた色、木、石、金属のデザインもご利用いただけます
- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン
- ▶ 発言可能をLED バーで表示

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
重量 (g)	43 g
重量 (ポンド)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

使用温度範囲 (°C)	5 °C - 45 °C
使用温度範囲 (°F)	41 °F - 113 °F
運搬温度 (°C)	-30 °C ~ 70 °C
運搬温度 (°F)	-22 °F ~ 158 °F
保管温度範囲 (°C)	-5 °C - 45 °C
保管温度範囲 (°F)	23 °F - 113 °F
使用相対湿度 (結露なきこと) (%)	5% - 90%

オーダー情報

DCNM-FMICB フラッシュマイクボタンパネル
フラッシュマウント マイクボタン パネル。
オーダー番号 **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

サービス

EWE-DCNMFP-IW 12 か月保証延長 DICENTIS フラッシュ パネル

12か月保証延長

オーダー番号 **EWE-DCNMFP-IW**

提供:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943