

DCNM-FMICB 嵌入式发言按钮面板

DICENTIS



发言按钮面板通过一个控制接口和嵌入式基础设备(DCNM-FBD)连接, 并且可以以菊花链方式和其他设备连接。

功能

- 话筒上有LED指示条, 指示含义为:
 - 红色: 话筒处于激活状态。
 - 绿色: 与会人员已加入等待列表。
 - 白色: 可发言。

互连

- 控制接口, 通过RJ12与DCNM-FBD和其他设备连接。
- 与DCNM-FMCP连接的电源和控制接口。

随附部件

数量	组件
1	DCNM-FMICB嵌入式发言按钮面板

- ▶ 还可选择定制颜色、木质、石材或金属设计
- ▶ 时尚现代的设计
- ▶ LED指示条上带有“可发言”指示灯。

技术指标

机械规格

安装类型	咔嗒一下即可安装在厚度为2毫米的金属板上, 或配合DCN-FCOUP嵌入式耦合器和DCNM-FEC嵌入式端帽即可安装在各种表面上
尺寸(高x宽x深)(毫米)	56 mm x 50 mm x 46 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
重量(克)	43 g
重量(磅)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017交通黑

环境规格

符合IEC 60721标准: 存储(1K3)、运输(2K2)和运行(3K4)。

工作温度(°C)	5 °C – 45 °C
工作温度(°F)	41 °F – 113 °F
运输温度(°C)	-30 °C – 70 °C

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

DCNM-FMICB 嵌入式发言按钮面板

DICENTIS

运输温度(°F)	-22 °F – 158 °F
存储温度(°C)	-5 °C – 45 °C
存储温度(°F)	23 °F – 113 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-FMICB 嵌入式发言按钮面板

嵌入式发言按钮面板。

订单号 **DCNM-FMICB | F.01U.383.838**

服务

EWE-DCNMFP-IW 12个月延保DICENTIS嵌入式面板

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNMFP-IW**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com