

DCNM-FPRIOB Panel botón prioridad para empotrar DICENTIS



- ▶ También disponible en colores personalizados con diseños de madera, piedra o metal.
- ▶ Diseño elegante y moderno
- ▶ Botón de activación/desactivación de prioridad
- ▶ Indicador LED rojo

El panel de botón de prioridad para empotrar se conecta a la unidad de base (DCNM-FBD) mediante una conexión CAN.

Funciones

Controles e indicadores

- Un botón de prioridad de micrófono.
- Barra de LED encima del botón de prioridad para indicar el estado:
 - Blanco es posible hablar.
 - Rojo: la prioridad está activa.

Interconexiones

- Dos conectores RJ12, uno para conectar con la unidad de base para empotrar DCNM-FBD y el otro para la conexión en bucle a través. Se puede conectar en cadena con otros dispositivos.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FPRIOB Panel de botón de prioridad para empotrar
1	Cable de control de 30 cm

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje a presión en un panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con el acoplamiento
-----------------	---

	empotrado DCN-FCOUP y el embelecador de extremo DCNM-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
Peso (g)	43 g
Peso (lb)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-FPRIOB Panel botón prioridad para empotrar

Panel de botón de prioridad empotrado.

Número de pedido **DCNM-FPRIOB | F.01U.383.839**

Servicios

EWE-DCNMFI-IW 12 mess amp garan DICENTIS Flush Prio BP

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNMFI-IW**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com