

DCNM-FPRIOB Pannello pulsante priorità a incasso

DICENTIS



Il pannello del pulsante priorità ad incasso è collegato al dispositivo di base ad incasso DCNM-FBD tramite un collegamento CAN.

Funzioni

Controlli e indicatori

- Un pulsante priorità per il microfono.
- LED a barre sopra il pulsante priorità per l'indicazione di stato:
 - Bianco: è possibile intervenire.
 - Rosso: la priorità è attiva.

Interconnessioni

- Due connettori RJ12, uno per il collegamento al dispositivo di base ad incasso DCNM-FBD e l'altro per il collegamento in cascata. Può essere collegato ad altri dispositivi in una configurazione daisy chain.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Pannello del pulsante priorità ad incasso DCNM-FPRIOB
1	Cavo di controllo da 30 cm

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm o su qualsiasi superficie tramite i bloc-
-------------------	--

- ▶ Disponibile anche in colori personalizzati, design in legno, pietra o metallo
- ▶ Design moderno ed elegante
- ▶ Pulsante di accensione/spegnimento priorità
- ▶ Indicatore LED rosso

	chetti ad incasso DCN-FCOUP e i cappucci terminali ad incasso DCNM-FEC.
Dimensioni (A x L x P) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	2.20 in x 2 in x 1.80 in
Peso (g)	43 g
Peso (lb)	0.09 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Nero traffico

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di esercizio (°C)	5 °C - 45 °C
Temperatura di esercizio (°F)	41 °F - 113 °F
Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F - 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F - 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% - 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-FPRIOB Pannello pulsante priorità a incasso

Pannello del pulsante priorità con montaggio ad incasso.

Numero ordine **DCNM-FPRIOB | F.01U.383.839**

Servizi

EWE-DCNMFI-IW - Estensione garanzia di 12 mesi per DICIENTIS a incasso Prio B P

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-DCNMFI-IW**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com