

DCNM-FSLP Panel de selección de idioma empotrado DICENTIS



Con el elegante diseño del panel de selección de idiomas empotrado DICENTIS, los participantes pueden escuchar cómodamente al orador en el idioma que prefieran en los auriculares. La selección de idioma es sencilla: se activa automáticamente cuando los auriculares se conectan a la unidad. El participante puede desplazarse por los idiomas disponibles pulsando los botones táctiles que están iluminados. Si hay un idioma preferido definido en el sistema para el participante, el selector de idioma lo utiliza automáticamente.

Los idiomas disponibles pueden mostrarse en caracteres nativos o como abreviaturas ISO. También es posible ajustar el volumen a través de los botones táctiles iluminados.

El DCNM-FSLP se conecta mediante un conector RJ12 para transferir datos y al conector de auriculares DCNM-FBD2 para el audio.

Funciones

Pantalla

- Selección del idioma en caracteres originales.
- Selección de idioma con la abreviatura ISO.
- Números de idioma.
- La pantalla se apaga cuando los auriculares no están conectados.
- La pantalla se apaga automáticamente después de no utilizar ningún botón durante aproximadamente 8 segundos para minimizar las distracciones de la reunión.

- ▶ También disponible en colores personalizados con diseños de madera, piedra o metal.
- ▶ Admite hasta 100 idiomas
- ▶ Indicación del idioma con caracteres nativos
- ▶ Selección automática de idiomas
- ▶ La pantalla se apaga para ahorrar energía y evitar distracciones

Auriculares

- El panel le permite controlar el volumen de los auriculares, por lo que es posible escuchar claramente las interpretaciones o al orador incluso cuando hay un ruido de fondo excesivo.
- Para evitar la realimentación acústica, el control de volumen se reduce automáticamente cuando el participante está hablando.

Controles e indicadores

- Pantalla de 1,44 pulgadas con 4 botones táctiles.
- Los indicadores LED de la unidad muestran:
 - Lado izquierdo: control de volumen de los auriculares.
 - Lado derecho: selector de idioma.

Interconexiones

- Interfaz de control, mediante RJ12, hacia el DCNM-FBD2 y otras unidades.
- Se conecta a un DCNM-FBD2 a través de la conexión CAN y a través de la conexión de auriculares para el audio.
 - El DCNM-FBD2 admite un DCNM-FSLP por lado.
- Una toma de 3,5 mm (0,14 pulg) para auriculares de tipo jack estéreo.
- Conector para auriculares externos mediante soldadura o a través de un conector.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FSLP Panel de selección de idioma empotrado

Cantidad	Componente
1	Cable de 30 cm
1	Cable de conexión de auriculares

Especificaciones técnicas

Audio

Respuesta en frecuencias (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsión armónica total + ruido (%)	0.10%
Rango dinámico (dB)	90 dB
Relación señal-ruido (> valor declarado) (dB)	90 dB

Auriculares

Nivel de salida nominal (dBV)	0 dBV
Nivel de salida máximo (dBV)	3 dBV
Impedancia mínima (Ω)	32 Ω
Potencia de salida máxima (W)	65 mW

Especificaciones eléctricas

Consumo de energía (W)	0.50 W
Tensión de funcionamiento (VCC)	5 VDC

Interfaz de usuario

Tipo de pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla (in)	1.44 in

Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje a presión en un panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con el acoplamiento empotrado DCN-FCOUP y el emblecedor de extremo empotrado DCNM-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Peso (g)	67 g
Peso (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento ($^{\circ}\text{C}$)	5 $^{\circ}\text{C}$ – 45 $^{\circ}\text{C}$
Temperatura de funcionamiento ($^{\circ}\text{F}$)	41 $^{\circ}\text{F}$ – 113 $^{\circ}\text{F}$
Temperatura de transporte ($^{\circ}\text{C}$)	-30 $^{\circ}\text{C}$ – 70 $^{\circ}\text{C}$
Temperatura de transporte ($^{\circ}\text{F}$)	-22 $^{\circ}\text{F}$ – 158 $^{\circ}\text{F}$
Temperatura de almacenamiento ($^{\circ}\text{C}$)	-5 $^{\circ}\text{C}$ – 45 $^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento ($^{\circ}\text{F}$)	23 $^{\circ}\text{F}$ – 113 $^{\circ}\text{F}$
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-FSLP Panel de selección de idioma empotrado
Panel de selección de idioma empotrado.
Número de pedido **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Opciones de software

DCNM-LSSL Licencia selección idioma en 1 asiento
La licencia de selección de idioma por asiento DICENTIS permite seleccionar el idioma de las unidades DICENTIS Multimedia y de debate DICENTIS con pantalla táctil. La unidad de debate DICENTIS con selector de idioma tiene la funcionalidad integrada.
Número de pedido **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Servicios

EWE-DCNMFU-IW 12 mess ampligrant DICENTIS flush unit
Ampliación de la garantía 12 meses
Número de pedido **EWE-DCNMFU-IW**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com