

DCNM-FSLP Module sélecteur de langue encastrable DICENTIS



- ▶ Également disponible dans des finitions en bois, en pierre, en métal ou en couleurs personnalisées
- ▶ Jusqu'à 100 langues prises en charge
- ▶ Indication de la langue en caractères natifs
- ▶ Sélection automatique de la langue
- ▶ L'écran s'éteint pour économiser de l'énergie et éviter toute distraction

Grâce au sélecteur de langue DICENTIS Flush, les participants peuvent écouter l'orateur dans la langue de leur choix directement avec leur casque. La sélection de la langue est simple et automatique une fois le casque connecté au poste. Le participant peut ensuite faire défiler la liste des langues disponibles en appuyant sur les boutons tactiles allumés. Si une langue préférée est définie dans le système pour le participant, le sélecteur de langue la sélectionne automatiquement.

Les langues disponibles peuvent être affichées dans des caractères natifs ou sous la forme abrégée ISO. Le volume peut également être réglé à l'aide des boutons tactiles allumés.

Le module DCNM-FSLP se connecte via un connecteur RJ12 pour transférer les données vers le connecteur du casque DCNM-FBD2.

Fonctions

Affichage

- Sélection de la langue en caractères natifs.
- Sélection de la langue sous la forme abrégée ISO.
- Numéros de langue.
- L'écran s'éteint lorsque les écouteurs ne sont pas connectés.
- L'écran s'éteint automatiquement après la non utilisation d'un bouton pendant environ 8 secondes, afin de réduire les distractions lors de la réunion.

Casques

- Le poste vous permet de contrôler le volume du casque afin que les interprétations ou l'orateur puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important.

- Le volume est automatiquement réduit lorsque le participant parle afin de prévenir tout effet Larsen.

Commandes et voyants

- Écran de 1,44 pouce avec 4 boutons tactiles.
- Les voyants LED du périphérique indiquent :
 - À gauche : commande de volume du casque.
 - À droite : Sélection de la langue.

Interconnexions

- Interface de commande, via RJ12, vers le DCNM-FBD2 et d'autres postes.
- Connecté à un module DCNM-FBD2 via une connexion CAN et via la connexion audio des écouteurs.
 - Le module DCNM-FBD2 prend en charge un module DCNM-FSLP par côté.
- Une prise pour casque stéréo de 3,5 mm.
- Connecteur pour écouteurs externes par soudage ou connecteur.

Composants

Quantité	Élément
1	Module sélecteur de langue encastrable DCNM-FSLP
1	Câble 30 cm
1	Câble de connexion du casque

Caractéristiques techniques

Audio

Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Distorsion harmonique totale + bruit (%)	0.10%
Plage dynamique (dB)	90 dB
Rapport Signal/Bruit (> valeur indiquée) (dB)	90 dB

Casques

Niveau de sortie nominal (dBV)	0 dBV
Niveau de sortie maximum (dBV)	3 dBV
Impédance minimum (Ω)	32 Ω
Puissance de sortie maximale ()	65 mW

Caractéristiques électriques

Consommation (W)	0.50 W
Tension de fonctionnement (Vcc)	5 VDC

Interface utilisateur

Type d'affichage	LCD
Taille d'affichage (in)	1.44 in

Mécanique

Type de montage	Peut être fixé par clics sur un panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou combiné à un couplage encastrable DCN-FCOUP et à l'embout encastrable DCNM-FEC dans tout type d'environnement
Dimensions (H x L x P) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Poids (g)	67 g
Poids (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Noir trafic

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de fonctionnement (°C)	5 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	41 °F – 113 °F
Température de transport (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de transport (°F)	-22 °F – 158 °F
Température de stockage (°C)	-5 °C – 45 °C
Température de stockage (°F)	23 °F – 113 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-FSLP Module sélecteur de langue encastrable
Module sélecteur de langue encastrable.
Numéro de commande **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Options logicielles

DCNM-LSSL Licence sélecteur de langue à 1 siège
La licence « Sélectionner la langue depuis le siège » DICENTIS permet d'activer la fonctionnalité de sélection de la langue du poste multimédia DICENTIS et du poste de discussion DICENTIS avec écran tactile. La fonctionnalité est intégrée sur le poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue.
Numéro de commande **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Services

EWE-DCNMFU-IW 12 mths wrty ext dicentis flush unit
Extension de garantie de 12 mois
Numéro de commande **EWE-DCNMFU-IW**