

DCNM-FSLP Panel pemilihan bahasa Flush DICENTIS



Dengan panel pemilihan bahasa Flush DICENTIS yang dirancang secara elegan, peserta dapat mendengarkan pembicara dengan nyaman dalam bahasa pilihannya langsung ke headphone mereka. Pemilihan bahasanya mudah: akan aktif secara otomatis ketika headphone tersambung ke perangkat. Selanjutnya peserta dapat menggulir ke seluruh bahasa yang tersedia dengan menekan tombol sentuh yang menyala. Jika bahasa pilihan peserta sudah ditentukan dalam sistem, pemilihan bahasa secara otomatis menggunakan pilihan bahasa yang ada.

Bahasa yang tersedia dapat ditampilkan dalam nama bahasa asli atau sebagai singkatan sesuai ISO. Volume juga dapat disesuaikan melalui tombol sentuh yang menyala.

DCNM-FSLP terhubung melalui konektor RJ12 untuk mentransfer data dan ke konektor headset DCNM-FBD2 untuk audio.

Fungsi

Tampilan

- Pilihan bahasa dalam ejaan asli.
- Pilihan bahasa dalam format singkatan ISO.
- Jumlah bahasa.
- Layar mati saat headphone tidak terhubung.
- Layar mati secara otomatis setelah tidak ada penggunaan tombol apa pun selama sekitar 8 detik untuk meminimalkan gangguan selama rapat berlangsung.

- ▶ Tersedia juga dalam desain kayu, batu, atau logam dengan warna kustom.
- ▶ Mendukung hingga 100 bahasa
- ▶ Indikasi bahasa dalam gaya penutur asli
- ▶ Pemilihan bahasa otomatis
- ▶ Layar dimatikan untuk menghemat energi dan menghindari gangguan

Headphone

- Volume headphone pada panel dapat Anda kontrol sehingga interpretasi atau floor dapat terdengar dengan jelas meskipun ada noise yang ramai di sekitar Anda.
- Untuk mencegah feedback akustik, kontrol volume secara otomatis berkurang saat peserta berbicara.

Kontrol dan indikator

- Layar 1,44 inci dengan 4 tombol sentuh.
- Indikator LED pada perangkat menunjukkan:
 - Sisi kiri: Kontrol volume headphone.
 - Sisi kanan: Pemilihan bahasa.

Interkoneksi

- Mengendalikan antarmuka, melalui RJ12, ke DCNM-FBD2 dan perangkat lainnya.
- Terhubung ke DCNM-FBD2 melalui koneksi CAN dan melalui koneksi headphone untuk audionya.
 - DCNM-FBD2 mendukung satu DCNM-FSLP di setiap sisi.
- Satu soket headphone 3,5 mm (0,14 inci) bertipe stereo.
- Konektor untuk headphone eksternal melalui penyolderan atau melalui konektor.

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Panel pemilihan bahasa Flush DCNM-FSLP
1	Kabel 30 cm

Kuantitas	Komponen
1	Kabel koneksi headphone

Spesifikasi teknis

Audio

Respons frekuensi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Total distorsi + noise harmonik (%)	0.10%
Rentang dinamis (dB)	90 dB
Rasio sinyal terhadap bising (> nilai yang dinyatakan) (dB)	90 dB

Headphone

Tingkat output nominal (dBV)	0 dBV
Tingkat output maksimum (dBV)	3 dBV
Impedansi minimum (Ω)	32 Ω
Daya output maksimum ()	65 mW

Listrik

Konsumsi daya (W)	0.50 W
Tegangan pengoperasian (VDC)	5 VDC

Antarmuka pengguna

Jenis layar	LCD
Ukuran layar (in)	1.44 in

Mekanis

Jenis pemasangan	Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel Flush DCN-FCOUP dan penutup ujung Flush DCNM-FEC di sekeliling
Dimensi (T x P x L) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Bobot (g)	67 g

Bobot (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu pengangkutan (C)	-30 °C – 70 °C
Suhu pengangkutan (F)	-22 °F – 158 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-5 °C – 45 °C
Suhu penyimpanan (°F)	23 °F – 113 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 90%

Informasi pemesanan

DCNM-FSLP Panel pemilihan bahasa Flush

Panel pemilihan bahasa yang terpasang Flush.

Nomor pemesanan **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Opsi Perangkat Lunak

DCNM-LSSL Lisensi untuk pemilih bahasa di 1 kursi

Lisensi Pilih Bahasa di Kursi DICENTIS mengaktifkan fitur pilihan bahasa di perangkat Multimedia DICENTIS dan Perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh. Perangkat Diskusi DICENTIS dengan pemilih bahasa memiliki fungsi yang terintegrasi.

Nomor pemesanan **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Servis

EWE-DCNMFU-IW 12 bulan garansi ext unit flush dicentis

Perpanjangan garansi 12 bulan

Nomor pemesanan **EWE-DCNMFU-IW**

Diwakili oleh:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943