

DCNM-FSLP 매립형 언어 선택 패널 DICENTIS



- ▶ 맞춤형 색상, 목재, 석재 또는 금속 디자인으로도 사용 가능합니다.
- ▶ 최대 100개의 언어 지원
- ▶ 모국어 표시
- ▶ 자동 언어 선택
- ▶ 에너지를 절약하고 방해가 되지 않도록 화면이 꺼집니다.

우아한 디자인이 특징인 DICENTIS 매립형 언어 선택 패널을 사용하여 참석자는 헤드폰을 통해 직접 다른 참석자의 발언을 원하는 언어로 편리하게 들 수 있습니다. 언어 선택은 간편합니다. 헤드폰이 장치에 연결되면 자동으로 활성화됩니다. 참석자는 발광 터치 버튼을 눌러 사용 가능 언어를 스크롤할 수 있습니다. 참석자의 선호 언어가 시스템에 지정되어 있다면 언어 선택기가 지정 언어를 자동 사용합니다.

사용 가능한 언어는 모국어 또는 ISO 약어로 표시될 수 있습니다. 발광 터치 버튼을 통해 볼륨 레벨을 조절할 수도 있습니다.

DCNM-FSLP는 RJ12 커넥터를 통해 연결되어 데이터를 전송하고 오디오용 DCNM-FBD2 헤드셋 커넥터에 연결됩니다.

- 왼쪽: 헤드폰 볼륨 제어 장치.
- 오른쪽: 언어 선택기.

상호 연결

- RJ12를 통해 DCNM-FBD2 및 다른 장치와 연결되는 제어 인터페이스가 있습니다.
- CAN 연결 및 오디오용 헤드폰 연결을 통해 DCNM-FBD2에 연결합니다.
 - DCNM-FBD2는 측면당 하나의 DCNM-FSLP를 지원합니다.
- 3.5mm(0.14인치) 스테레오 잭형 헤드폰 소켓 1개.
- 납땜 또는 커넥터를 통한 외부 헤드폰용 커넥터.

기능

디스플레이

- 언어 선택을 모국어로 표시.
- 언어 선택을 ISO 약어로 표시.
- 언어를 숫자로 표시.
- 헤드폰이 연결되어 있지 않으면 디스플레이가 꺼집니다.
- 약 8초 동안 버튼을 사용하지 않으면 디스플레이가 자동으로 꺼지고 회의를 최대한 덜 산만하게 합니다.

헤드폰

- 패널을 사용하면 주변 소음이 심한 경우에도 통역이나 발신자 언어를 명확하게 청취할 수 있도록 헤드폰의 볼륨을 제어할 수 있습니다.
- 음향 피드백을 방지하기 위해 참석자가 발언 중일 때 볼륨 제어가 자동으로 줄어듭니다.

조절기 및 표시등

- 터치 버튼 4개가 장착된 1.44인치 디스플레이.
- 장치의 LED 표시등은 다음을 표시합니다.

포함된 부품

품질	구성품
1	DCNM-FSLP 매립형 언어 선택 패널
1	30cm 길이의 케이블
1	헤드폰 연결 케이블

기술 사양

오디오

주파수 응답 (-3 dB) (Hz)	100 Hz - 20,000 Hz
총 고조파 왜곡 + 소음(%)	0.10%
동적 범위(dB)	90 dB
신호 대 잡음비(> 표시값) (dB)	90 dB

헤드폰

공칭 출력 레벨 (dBV)	0 dBV
최대 출력 레벨 (dBV)	3 dBV
최소 임피던스(Ω)	32 Ω
최대 출력 전력 ()	65 mW

전기적 특성

전력 소비 (W)	0.50 W
작동 전압 (VDC)	5 VDC

사용자 인터페이스

디스플레이 유형	LCD
디스플레이 규격 (in)	1.44 in

기계적 특성

마운팅 방식	2mm 두께의 금속 패널에 눌러서 고정하거나, DCN-FCOUP 매립형 커플링 및 DCNM-FEC 매립형 종단 캡과 결합하여 자유롭게 설치
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	56 mm x 100 mm x 51 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
무게 (g)	67 g
무게 (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙

환경적 특성

IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

작동 온도 (°C)	5 °C – 45 °C
작동 온도 (°F)	41 °F – 113 °F
운송 온도(°C)	-30 °C – 70 °C
운송 온도(°F)	-22 °F – 158 °F
보관 온도 (°C)	-5 °C – 45 °C

발행:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943

보관 온도 (°F)	23 °F – 113 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% – 90%

주문 정보

DCNM-FSLP 매립형 언어 선택 패널

매립형 언어 선택 패널입니다.

주문 번호 **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

소프트웨어 옵션

DCNM-LSSL 1 좌석 언어 선택기용 라이선스

DICENTIS 좌석에서 언어 선택 라이선스를 사용하면

DICENTIS 멀티미디어 장치 및 DICENTIS 터치스크린이 있는 회의 장치의 언어 선택 기능을 활성화할 수 있습니다.

DICENTIS 언어 선택기가 있는 회의 장치에는 이 기능이 내장되어 있습니다.

주문 번호 **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

서비스

EWE-DCNMFU-IW 12개월 보증 확장 DICENTIS 매립형 장치

12개월 보증 연장

주문 번호 **EWE-DCNMFU-IW**