

DCNM-FSLP Verzonken taalkeuzepaneel

DICENTIS



Met het elegant ontworpen DICENTIS-taalkeuzepaneel voor inbouw kunnen deelnemers gemakkelijk luisteren naar de spreker in de taal van hun voorkeur, rechtstreeks op hun hoofdtelefoon. De taalkeuze is ongecompliceerd: het wordt automatisch geactiveerd wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten op het apparaat. De deelnemer kan door de beschikbare talen bladeren door te drukken op de verlichte aanraakknoppen. Als in het systeem een voorkeurstaal voor de deelnemer is gedefinieerd, gebruikt de taalkeuze automatisch de gedefinieerde taal.

De beschikbare talen kunnen worden weergegeven in taaleigen tekens of als ISO-afkortingen. Het volume kan ook worden aangepast via de verlichte aanraakknoppen.

De DCNM-FSLP wordt aangesloten via een RJ12-aansluiting voor de overdracht van gegevens en op de DCNM-FBD2-headsetaansluiting voor het geluid.

Functies

Display

- Taalkeuze in taaleigen tekens.
- Taalkeuze in de vorm van ISO-afkortingen.
- Taalnummers.
- Het display is uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon niet is aangesloten.
- Het display schakelt automatisch uit nadat er geen knoppen zijn gebruikt gedurende ongeveer 8 seconden, om afleiding van de vergadering te minimaliseren.

- ▶ Ook verkrijgbaar in aangepaste kleuren, hout-, steen- of metaaldessins
- ▶ Ondersteunt tot 100 talen
- ▶ Indicatie van taal in taaleigen tekens
- ▶ Automatische taalkeuze
- ▶ Het scherm wordt uitgeschakeld om energie te besparen en afleiding te voorkomen

Hoofdtelefoon

- Met het paneel kunt u het volume van de hoofdtelefoon regelen zodat de tolkvertalingen of vloertaal zelfs bij erg veel achtergrondgeluid goed verstaanbaar zijn.
- Om akoestische feedback te voorkomen, wordt het volume automatisch verlaagd wanneer de deelnemer spreekt.

Bedieningselementen en indicatoren

- Display van 1,44 inch met 4 aanraakknoppen.
- De LED-indicatoren op het apparaat geven het volgende aan:
 - Linkerzijde: volumeregelaar van de hoofdtelefoon.
 - Rechterzijde: taalkeuze.

Verbindingen

- Besturingsinterface, via RJ12, naar de DCNM-FBD2 en andere apparaten.
- Wordt aangesloten op een DCNM-FBD2 via een CAN-aansluiting en via de hoofdtelefoonaansluiting voor het geluid.
 - De DCNM-FBD2 ondersteunt één DCNM-FSLP per zijde.
- Eén hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm met een stereo-jackplug.
- Aansluiting voor externe hoofdtelefoons via solderen of via een connector.

Meegeliverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-FSLP-taalkeuzepaneel voor inbouw
1	30 cm kabel
1	Kabel hoofdtelefoonaansluiting

Technische specificaties**Audio**

Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Totale harmonische vervorming + ruis (%)	0.10%
Dynamisch bereik (dB)	90 dB
Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	90 dB

Hoofdtelefoon

Nominaal uitgangsniveau (dBV)	0 dBV
Maximaal uitgangsniveau (dBV)	3 dBV
Minimale impedantie (Ω)	32 Ω
Maximaal uitgangsvermogen ()	65 mW

Elektrisch

Energieverbruik (W)	0.50 W
Bedrijfsspanning (VDC)	5 VDC

Gebruikersinterface

Weergavetype	LCD
Weergavegrootte (in)	1.44 in

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP koppelstuk voor inbouw en de DCNM-FEC eindkap voor inbouw in een willekeurige omgeving
-------------	---

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Afmetingen (H x B x D) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Gewicht (g)	67 g
Gewicht (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F
Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie**DCNM-FSLP Verzonken taalkeuzepaneel**

Taalkeuzepaneel voor inbouw.

Bestelnummer **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Softwareopties**DCNM-LSSL Licentie voor taalselectie op 1 stoel**

Met de licentie DICENTIS Taal selecteren bij stoel kan de functie voor het selecteren van de taal van het DICENTIS Multimedia-apparaat en de DICENTIS Vergaderpost met touchscreen worden ingeschakeld. In de DICENTIS Vergaderpost met taalkeuze is de functionaliteit ingebouwd.

Bestelnummer **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Services**EWE-DCNMFU-IW 12 maanden verlengde garantie****DICENTIS-unit voor inbouw**

12 maanden garantieverlenging

Bestelnummer **EWE-DCNMFU-IW**