

DCNM-FSLP Płaski panel wyboru języka DICENTIS



Elegancko zaprojektowany pulpit wyboru języka DICENTIS umożliwia uczestnikom wygodne słuchanie mówcy w wybranym języku bezpośrednio za pomocą słuchawek. Wybór języka jest prosty i aktywuje się automatycznie po podłączeniu słuchawek do urządzenia. Uczestnik może przewijać listę dostępnych języków, naciskając podświetlane przyciski dotykowe. Jeśli jest zdefiniowany w systemie, selektor języka automatycznie go użyje. Dostępne języki mogą być wyświetlane w postaci natywnych znaków lub skrótów ISO. Za pomocą podświetlanych przycisków dotykowych można również regulować głośność. Urządzenie DCNM-FSLP łączy się przez złącze RJ12 w celu transferu danych do złącza zestawu słuchawkowego DCNM-FBD2 i do obsługi audio.

Funkcje

Wyświetlacz

- Wybór języka w oryginalnej pisowni.
- Wybór języka w formie skrótu ISO.
- Numery języków.
- Gdy słuchawki nie są podłączone, wyświetlacz jest wyłączony.
- Ekran wyłącza się automatycznie w razie nienaciśnięcia żadnego przycisku przez około 8 sekund, tak aby nie rozpraszać uwagi podczas spotkania.

Słuchawki

- Panel umożliwia regulację głośności słuchawek, dzięki czemu wypowiedzi w językach tłumaczeń lub źródłowym można doskonale słyszeć nawet przy dużym hałasie z otoczenia.

- ▶ Dostępne również w niestandardowych kolorach z wykończeniem w drewnie, kamieniu lub metalu
- ▶ Obsługa nawet do 100 języków
- ▶ Wyświetlanie nazwy języka w oryginalnej pisowni
- ▶ Automatyczny wybór języka
- ▶ Ekran wyłącza się, by ograniczyć pobór mocy i nie rozpraszać uwagi

- Aby zapobiec akustycznemu sprzężeniu zwrotnemu, głośność jest automatycznie zredukowana, gdy uczestnik mówi.

Elementy sterujące i wskaźniki

- Wyświetlacz o przekątnej 1,44 cala z 4 przyciskami dotykowymi.
- Wskaźniki LED na urządzeniu pokazują następujące stany:
 - Lewa strona: regulator głośności słuchawek.
 - Prawa strona: selektor języka.

Połączenia międzymodułowe

- Interfejs sterujący, poprzez RJ12, do urządzenia DCNM-FBD2 i innych urządzeń.
- Łączy się z urządzeniem DCNM-FBD2 poprzez złącze CAN, a następnie przez złącze słuchawkowe w celu obsługi audio.
 - Urządzenie DCNM-FBD2 obsługuje jeden pulpit DCNM-FSLP z każdej strony.
- Jedno stereofoniczne gniazdo słuchawkowe typu jack 3,5 mm.
- Złącze słuchawek zewnętrznych dostępne przez lutowanie lub złącze.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FSLP Pulpit wyboru języka do montażu płaskiego
1	Kabel 30 m
1	Kabel złącza słuchawkowego

Parametry techniczne**Dźwięk**

Charakterystyka częstotliwościowa (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (%)	0.10%
Zakres dynamiki (dB)	90 dB
Stosunek sygnał/szum (> od wartości ustalonej) (dB)	90 dB

Słuchawki

Znamionowy poziom sygnału wyjściowego (dBV)	0 dBV
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego (dBV)	3 dBV
Minimalna impedancja (Ω)	32 Ω
Maksymalna moc wyjściowa ()	65 mW

Parametry elektryczne

Pobór mocy (W)	0.50 W
Napięcie robocze (VDC)	5 VDC

Interfejs użytkownika

Typ wyświetlacza	LCD
Wielkość wyświetlacza (in)	1.44 in

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem montowanych płasko łączników DCN-FCOUP i montowanych płasko zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary (W x S x G) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Masa (g)	67 g
Masa (lb)	0.15 lb

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Color (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy
-------------	-------------------------

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura transportu (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień**DCNM-FSLP Płaski panel wyboru języka**

Pulpit wyboru języka do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Opcje oprogramowania**DCNM-LSSL Licencja na selektor języka na 1 stanow.**

Licencja na wybieranie języka na stanowisku DICENTIS umożliwia wybór języka na pulpitych multimedialnych DICENTIS i pulpitych dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym. Pulpit dyskusyjny DICENTIS z funkcją wyboru języka ma już wbudowaną tę opcję.

Numer zamówienia **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Usługi**EWE-DCNMFU-IW Zewnętrzny moduł DICENTIS do montażu płaskiego z 12-miesięczną gwarancją**

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMFU-IW**