

DCNM-FSLP Встраиваемая панель выбора языка DICENTIS



С помощью элегантной врезной панели выбора языка DICENTIS участники могут слушать докладчика на выбранном ими языке прямо в своих наушниках. Выбор языка перевода является несложной процедурой и автоматически активируется, когда наушники подключены к устройству. Участник может просматривать доступные языки с помощью подсвеченных сенсорных кнопок. Если в системе указан предпочтительный язык для участника, то этот язык автоматически используется селектором канала перевода.

Доступные языки могут отображаться как символами языков участников, так и в виде аббревиатур ISO. Громкость регулируется с помощью подсвечиваемых сенсорных кнопок. Панель DCNM-FSLP подключается через разъем RJ12 для передачи данных и к разъему гарнитуры DCNM-FBD2 для передачи звука.

Функции

Дисплей

- Отображение списка языков используемыми в них символами.
- Отображение списка языков в виде сокращений ISO.
- Номера языков.
- Если наушники не подключены, дисплей отключается.
- Дисплей выключается автоматически после того, как кнопки не нажимаются в течение примерно 8 секунд, чтобы не отвлекать участников от совещания.

- ▶ Доступны также в индивидуальных цветах и в оформлении под дерево, камень или металл.
- ▶ Поддержка до 100 языков перевода
- ▶ Указание языка используемыми для его записи символами
- ▶ Автоматический выбор языка
- ▶ Экран отключается, чтобы экономить энергию и не отвлекать участников от работы

Наушники

- Панель позволяет регулировать громкость в наушниках, так что перевод или рабочий язык отчетливо слышно даже при сильном фоновом шуме.
- Для предотвращения акустической обратной связи громкость автоматически уменьшается, когда участник говорит.

Элементы управления и индикаторы

- Дисплей диагональю 1,44 дюйма с 4 сенсорными кнопками.
- Светодиодные индикаторы устройства:
 - Слева: регулятор громкости наушников.
 - Справа: селектор канала перевода.

Подключения

- Интерфейс управления через RJ12 к DCNM-FBD2 и другим устройствам.
- Устройство подключается к DCNM-FBD2 по шине CAN и через разъем для наушников для передачи звука.
 - Устройство DCNM-FBD2 поддерживает по одной панели DCNM-FSLP с каждой стороны.
- Один стереоразъем для наушников 3,5 мм (0,14 дюйма).
- Разъем для подключения внешних наушников с помощью припайки или через разъем.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Врезная панель выбора языка DCNM-FSLP

Количество	Компонент
1	Кабель 30 см
1	Кабель для подключения наушников

Технические характеристики

Аудио

Частотная характеристика (-3 dB) (Гц)	100 Hz – 20,000 Hz
Коэффициент нелинейных искажений + шум (%)	0.10%
Динамический диапазон (дБ)	90 dB
Отношение сигнал/шум (> заявленного значения) (дБ)	90 dB

Наушники

Номинальный уровень выхода (dBV)	0 dBV
Максимальный уровень выходного сигнала (дБВ)	3 dBV
Иминимальное сопротивление (Ом)	32 Ω
Максимальная выходная мощность (Вт)	65 mW

Электрические характеристики

Потребляемая мощность (Вт)	0.50 W
Рабочее напряжение (В пост. тока)	5 VDC

Пользовательский интерфейс

Тип дисплея	LCD
Размер дисплея (in)	1.44 in

Механические характеристики

Тип монтажа	Устанавливается защелкиванием на металлической панели толщиной 2 мм или в сочетании с врезными соединительными муфтами DCN-FCOUP и врезными заглушками DCNM-FEC в любых окружающих условиях
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Вес (г)	67 g

Вес (фунтов)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1К3), транспортировка (2К2) и эксплуатация (3К4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F
Температура при транспортировке (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-FSLP Встраиваемая панель выбора языка

Врезная панель выбора языка.

Номер заказа **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Дополнительное программное обеспечение

DCNM-LSSL Лицензия ПО селектора канала на 1 место

Лицензия функции выбора языка на месте системы DICENTIS позволяет использовать функцию выбора языка на месте, предусмотренную в мультимедийном устройстве DICENTIS или дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным экраном. В дискуссионном устройстве DICENTIS с селектором канала перевода эта функция доступна в стандартной комплектации. Номер заказа **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Сервисы

EWE-DCNMFU-IW 12-месячная расширенная гарантия на врезное устройство DICENTIS

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNMFU-IW**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com