

DCNM-FSLP Gömme dil seçim paneli DICENTIS



Zarif tasarımlı DICENTIS gömme dil seçim paneli ile katılımcılar, konuşmacıyı tercih ettikleri dilde doğrudan kulaklıklarından rahatlıkla dinleyebilir. Dil seçimi basittir: Kulaklıklar cihaza bağlandığında otomatik olarak devreye girer. Katılımcı ışıklı dokunmatik tuşlara basarak mevcut diller arasından seçim yapabilir. Katılımcı için tercih edilen dil sistemde tanımlanmışsa dil seçici otomatik olarak tanımlanan dili kullanır. Kullanılabilen diller yerel karakterlerle veya ISO kısaltmaları olarak görüntülenebilir. Ses seviyesi ışıklı dokunmatik düğmelerle de ayarlanabilir. DCNM-FSLP, verileri aktarmak için RJ12 konnektörü ve ses için DCNM-FBD2 kulaklık konnektörüyle bağlanır.

İşlevler

Ekran

- Orijinal karakterli dil seçimi.
- ISO kısaltması biçiminde dil seçimi.
- Dil numaraları.
- Kulaklıklar bağlı olmadığı zaman ekran kapalıdır.
- Görüntüleyici, toplantıda dikkat dağılmasını en aza indirmek için, yaklaşık 8 saniye boyunca herhangi bir düğme kullanmazsa otomatik olarak kapanır.

Kulaklıklar

- Panel kulaklığın ses seviyesini kontrol etmenize olanak tanır, böylece arka planda şiddetli gürültü olduğunda bile çeviriler ve salondaki sesler net olarak duyulabilir.
- Akustik geri beslemeyi engellemek için katılımcı konuşurken ses seviyesi otomatik olarak azaltılır.

- ▶ Ayrıca özelleştirilmiş renklerde, ahşap, taş veya metal tasarımlarda mevcuttur
- ▶ 100 adede kadar dili destekler
- ▶ Dilin yerel karakterle gösterimi
- ▶ Otomatik dil seçimi
- ▶ Enerji tasarrufu yapmak ve dikkatin dağılmasını önlemek için ekran kapanır

Kontroller ve göstergeler

- 4 dokunmatik tuşlu 1,44 inç görüntüleyici.
- Cihazdaki LED göstergeleri şunları gösterir:
 - Sol taraf: Kulaklık ses seviyesi kontrolü.
 - Sağ taraf: Dil seçici.

Ara bağlantılar

- RJ12 aracılığıyla DCNM-FBD2'ye ve diğer cihazlara kontrol arayüzü.
- CAN bağlantısı ve ses için kulaklık bağlantısı aracılığıyla bir DCNM-FBD2'ye bağlanır.
 - DCNM-FBD2, her tarafta bir DCNM-FSLP'yi destekler.
- Bir adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo jak türü kulaklık soketi.
- Lehimleme veya bir konnektör aracılığıyla harici kulaklıklar için konnektör.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FSLP Gömme dil seçim paneli
1	30 cm kablo
1	Kulaklık bağlantı kablosu

Teknik özellikler

Ses

Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
------------------------------	--------------------

Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%
Dinamik aralık (dB)	90 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	90 dB

Kulaklıklar

Nominal çıkış seviyesi (dBV)	0 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV)	3 dBV
Minimum empedans (Ω)	32 Ω
Maksimum çıkış gücü ()	65 mW

Elektriksel Özellikler

Güç tüketimi (W)	0.50 W
Çalışma gerilimi (VDC)	5 VDC

Kullanıcı arayüzü

Görüntüleyici tipi	LCD
Ekran boyutu (in)	1.44 in

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	2 mm kalınlığında bir metal panele veya DCN-FCOUP düz çerçevesi bağlantı ve DCNM-FEC düz çerçevesi uç tapasıyla her türlü ortama kolayca takılabilir
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Ağırlık (g)	67 g
Ağırlık (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
------------------------	--------------

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FSLP Gömme dil seçim paneli
Gömme montajlı dil seçim paneli.
Sipariş numarası **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

Yazılım Seçenekleri

DCNM-LSSL 1 kullanıcıda dil seçimi için lisans
DICENTIS Koltukta Dil Seçme lisansı DICENTIS Dokunmatik ekranlı Multimedya ve DICENTIS Toplantı cihazlarının dil seçme özelliğini etkinleştirir. DICENTIS dil seçicili Toplantı cihazı dahili olarak işleve sahiptir. Sipariş numarası **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

Hizmetler

EWE-DCNMFU-IW 12 ay garantili harici dicentis gömme ünite
12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası **EWE-DCNMFU-IW**