

## DCNM-FSLP Bảng chọn ngôn ngữ lắp chìm DICENTIS



Với bảng lựa chọn ngôn ngữ DICENTIS Flush có thiết kế trang nhã, người tham gia có thể nghe trực tiếp người phát biểu bằng ngôn ngữ ưa thích của mình một cách thuận tiện qua tai nghe. Lựa chọn ngôn ngữ để thực hiện: tính năng sẽ được kích hoạt tự động khi tai nghe được kết nối với thiết bị. Người tham gia có thể cuộn qua ngôn ngữ khả dụng bằng cách nhấn nút cảm ứng đang sáng. Nếu đã chỉ định một ngôn ngữ ưu tiên cho người tham gia trong hệ thống, thì bộ chọn ngôn ngữ sẽ tự động dùng ngôn ngữ được chỉ định.

Có thể hiển thị các ngôn ngữ hiện có bằng ký tự nguyên bản hoặc dưới dạng chữ viết tắt ISO. Có thể điều chỉnh âm lượng thông qua các nút cảm ứng sáng đèn.

DCNM-FSLP kết nối thông qua đầu nối RJ12 để truyền dữ liệu và tới đầu nối bộ tai nghe DCNM-FBD2 để truyền âm thanh.

### Chức năng

#### Hiển thị

- Lựa chọn ngôn ngữ dưới dạng ký tự gốc.
- Lựa chọn ngôn ngữ ở dạng viết tắt ISO.
- Số lượng ngôn ngữ.
- Màn hình tắt khi không kết nối tai nghe.
- Màn hình sẽ tự động tắt khi không dùng đến nút nào trong khoảng 8 giây, để tránh gây mất tập trung trong cuộc họp.

#### Tai nghe

- Bảng cho phép bạn điều khiển âm lượng của tai nghe để có thể nghe rõ nội dung thông dịch hoặc nội dung của ngôn ngữ gốc kể cả khi xung quanh quá ồn.

- ▶ Có phiên bản theo màu tùy chỉnh, thiết kế bằng gỗ, đá hoặc kim loại
- ▶ Hỗ trợ tối đa 100 ngôn ngữ
- ▶ Chỉ báo ngôn ngữ dạng ký tự nguyên bản
- ▶ Lựa chọn ngôn ngữ tự động
- ▶ Màn hình tắt để tiết kiệm năng lượng và tránh mất tập trung

- Để ngăn phản hồi âm thanh, điều khiển âm lượng sẽ tự động giảm khi người tham gia đang phát biểu.

#### Điều khiển và đèn báo

- Màn hình 1,44 inch có 4 nút cảm ứng.
- Các đèn LED trên thiết bị hiển thị:
  - Bên trái: điều chỉnh âm lượng tại nghe.
  - Bên phải: bộ chọn ngôn ngữ.

#### Nội liên thông

- Mạch ghép nối điều khiển, qua RJ12, đến DCNM-FBD2 và các thiết bị khác.
- Kết nối với DCNM-FBD2 thông qua kết nối CAN và thông qua kết nối tai nghe cho âm thanh.
  - DCNM-FBD2 hỗ trợ một DCNM-FSLP mỗi bên.
- Một giắc cắm stereo dành cho tai nghe 3,5 mm (0,14 in).
- Đầu nối cho tai nghe bên ngoài thông qua cách gắn hoặc thông qua đầu nối.

### Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bảng lựa chọn ngôn ngữ DCNM-FSLP Flush
1	Cáp 30 cm
1	Cáp kết nối tai nghe

### Thông số kỹ thuật

#### Âm thanh

Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
------------------------------	--------------------

Tổng méo sóng hài + nhiễu (%)	0.10%
Dải động (dB)	90 dB
Hệ số tín hiệu nhiễu (> giá trị ấn định) (dB)	90 dB

**Tai nghe**

Mức đầu ra danh định (dBV)	0 dBV
Mức đầu ra tối đa (dBV)	3 dBV
Trở kháng tối thiểu (Ω)	32 Ω
Công suất đầu ra tối đa ( )	65 mW

**Điện**

Công suất tiêu thụ (W)	0.50 W
Điện áp vận hành (VDC)	5 VDC

**Giao diện người dùng**

Kiểu hiển thị	LCD
Kích thước màn hình (in)	1.44 in

**Cơ**

Kiểu lắp	Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ
Kích thước (C x D x R) (mm)	56 mm x 100 mm x 51 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	2.20 in x 3.94 in x 2.01 in
Trọng lượng (g)	67 g
Trọng lượng (lb)	0.15 lb
Color (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

**Đặc tính môi trường**

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
------------------------	--------------

Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

**Thông tin đặt hàng**

**DCNM-FSLP Bảng chọn ngôn ngữ lắp chìm**  
 Bảng lựa chọn ngôn ngữ lắp chìm.  
 Mã đơn hàng **DCNM-FSLP | F.01U.402.927**

**Tùy chọn phần mềm**

**DCNM-LSSL Bản quyền ngôn ngữ tại chỗ**

Giấy phép Lựa Chọn Ngôn Ngữ Tại Chỗ Ngồi DICENTIS cho phép sử dụng chức năng lựa chọn ngôn ngữ trên thiết bị DICENTIS Multimedia và thiết bị thảo luận DICENTIS với màn hình cảm ứng. Thiết bị Hội Thảo DICENTIS với bộ chọn ngôn ngữ tích hợp chức năng này.

Mã đơn hàng **DCNM-LSSL | F.01U.300.534**

**Dịch vụ**

**Gia hạn bảo hành 12 tháng cho thiết bị lắp chìm dicentis EWE-DCNMFU-IW**

12 months warranty extension

Mã đơn hàng **EWE-DCNMFU-IW**

**Bên đại diện:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Platz 1  
 D-70839 Gerlingen

**North America:**  
 Bosch Security Systems, LLC  
 130 Perinton Parkway  
 Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
 11 Bishan Street 21  
 Singapore 573943