

DCNM-FVP Einbau-Abstimmpanel

DICENTIS



Das Einbau-Abstimmpanel verfügt über fünf kapazitive Tasten: „Anwesend“, „Für“, „Gegen“, „Enthaltung“ und „NPPV“.

Die DCNM-FVP wird zur Stromversorgung und Steuerung an die DCNM-FBD2 Einbau-Basiseinheit angeschlossen.

Funktionen

Allgemein

- Fünf farblich codierte Touch-Tasten unterscheiden die Abstimmungsoptionen:
 - **Blau:** Taste „Anwesend“
 - **Grün:** Für / A
 - **Rot:** Dagegen / B
 - **Gelb:** Enthaltung / C
 - **Orange:** NPPV / D

Verbindungen

- Steuerungsinterface über RJ12 zum DCNM-FBD2 und anderen Einheiten.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	DCNM-FVP Einbau-Abstimmpanel
1	30-cm-Kabel

- ▶ Auch erhältlich in individuellen Farben, Holz-, Stein- oder Metalldesigns
- ▶ Fünf Touch-Tasten für verschiedene Abstimmungsoptionen
- ▶ Optimale Benutzererfahrung
- ▶ Die Abstimmungstasten werden nur dann beleuchtet, wenn die Funktionalität zur Verfügung steht, um Ablenkung zu vermeiden.

Technische Daten

Elektrisch

Stromverbrauch (W)	0.50 W
Betriebsspannung (VDC)	5 VDC

Mechanisch

Montageart	In eine 2 mm starke Metallblende einstecken oder in Verbindung mit der DCN-FCOUP Einbaukupplung und DCNM-FEC Einbauabschlusskappe in beliebiger Umgebung montieren
Abmessungen (H x B x T) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Abmessungen (H x B x T) (in)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Gewicht (g)	62 g
Gewicht (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkehrsschwarz

Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Betriebstemperatur (°C)	5 °C – 45 °C
Betriebstemperatur (°F)	41 °F – 113 °F

Transporttemperatur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatur (°F)	-22 °F – 158 °F
Lagertemperatur (°C)	-5 °C – 45 °C
Lagertemperatur (°F)	23 °F – 113 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-FVP Einbau-Abstimmpanel

Einbau-Abstimmpanel.

Bestellnummer **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Software-Optionen

DCNM-LSVT Lizenz für Abstimmung an 1 Platz

DICENTIS Softwarelizenz zum Aktivieren der Abstimmung am Platz bei DICENTIS Multimediaeinheit, DICENTIS Diskussionseinheit mit Touchscreen und DICENTIS erweiterter Diskussionseinheit. Bei der DICENTIS Diskussionseinheit mit Abstimmung ist diese Funktionalität integriert.

Bestellnummer **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com