

# DCNM-FVP Panel de votación empotrado

## DICENTIS



El panel de votación empotrado dispone de cinco botones capacitivos: Presente, A favor, En contra, Abstención y No participar en la votación (DNPV). El DCNM-FVP se conecta a la unidad de base empotrada DCNM-FBD2 para la alimentación y el control.

### Funciones

#### General

- Los cinco botones táctiles con código de colores permiten diferenciar las opciones de votación:
  - Azul:** botón Presente
  - Verde:** A favor / A
  - Rojo:** En contra / B
  - Amarillo:** Abstención / C
  - Naranja:** No participar en la votación (DNPV) / D

#### Interconexiones

- Interfaz de control, mediante RJ12, hacia el DCNM-FBD2 y otras unidades.

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	DCNM-FVP Panel de votación empotrado
1	Cable de 30 cm

- También disponible en colores personalizados con diseños de madera, piedra o metal.
- Cinco botones táctiles para distintas opciones de votación
- Experiencia de usuario óptima
- Los botones de votación solo se iluminan cuando la función está disponible para evitar distracciones

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones eléctricas

Consumo de energía (W)	0.50 W
Tensión de funcionamiento (VCC)	5 VDC

#### Especificaciones mecánicas

Tipo de montaje	Montaje a presión en un panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con el acoplamiento empotrado DCN-FCOUP y el embelecador de extremo empotrado DCNM-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Peso (g)	62 g
Peso (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Negro tráfico

#### Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de funcionamiento (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	41 °F – 113 °F

Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

### Información para pedidos

#### DCNM-FVP Panel de votación empotrado

Panel de votación empotrado.

Número de pedido **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

### Opciones de software

#### DCNM-LSVT Licencia votación en 1 asiento

Licencia de software DICENTIS que permita la votación por asiento en las unidades multimedia DICENTIS, la unidad de debate con pantalla táctil DICENTIS y la unidad inalámbrica ampliada DICENTIS. La unidad de debate con votación DICENTIS ya trae esa funcionalidad integrada.

Número de pedido **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)