

DCNM-FVP Puoliuppoasennettu äänestyspaneeli DICENTIS



Puoliuppoasennetussa äänestyspaneelissa on seuraavat viisi kapasitiivista painiketta: läsnä, puolesta, vastaan, tyhjä ja poissa. DCNM-FVP yhdistetään puoliuppoasennettuun DCNM-FBD2-peruslaitteeseen virransyöttöä ja ohjausta varten.

Toiminnot

Yleistä

- Äänestysvaihtoehdot erottuvat viiden värikoodatun kosketuspainikkeen avulla:
 - **Sininen:** Läsä-painike
 - **Vihreä:** Puolesta / A
 - **Punainen:** Vastaan / B
 - **Keltainen:** Poissa / C
 - **Oranssi:** Tyhjä / D

Yhteydet

- Ohjausmoduuli kytketään RJ12:n kautta DCNM-FBD2:een ja muihin laitteisiin.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-FVP, puoliuppoasennettu äänestyspaneeli
1	30 cm:n johto

- ▶ Saatavana myös mukautetuissa väreissä sekä puu-, kivi- tai metallikuosisena
- ▶ Viisi kosketuspainiketta eri äänestysvaihtoehdoille
- ▶ Optimaalinen käyttäjäkokemus
- ▶ Äänestyspainikkeissa on häiriöiden välttämiseksi valo vain silloin, kun toiminnot ovat käytettävissä

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus (W)	0.50 W
Käyttöjännite (VDC)	5 VDC

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasennusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan
Mitat (K x L x S) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Mitat (K x L x S) (in)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Paino (g)	62 g
Paino (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F

Kuljetuslämpötila (°C)	-30 °C – 70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22 °F – 158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-FVP Puoliuppoasennettu äänestyspaneeli

Puoliuppoasennettu äänestyspaneeli.

Tilausnumero **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Ohjelmistovaihtoehdot

DCNM-LSVT Äänestyslisenssi yhdelle paikalle

DICENTIS-ohjelmistolisenssi mahdollistaa istuinpaikalta tehtävän äänestyksen DICENTIS Multimedia -laitteissa, kosketusnäytöllä varustetuissa DICENTIS Discussion -laitteissa ja laajennetuissa langattomassa DICENTIS-laitteissa. DICENTIS Discussion -laite, jossa on sisäinen äänestyksen toiminnallisuus.

Tilausnumero **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943