

DCNM-FVP Module de vote encastrable

DICENTIS



Le panneau de vote encastrable possède cinq boutons : Présent, Pour, Contre, Abstention et NPPV. Le module DCNM-FVP se connecte au poste de base encastrable DCNM-FBD2 pour l'alimentation et le contrôle.

Fonctions

General (Général)

- Cinq boutons tactiles de couleur distinguent les options de vote :
 - **Bleu** : Bouton présent
 - **Vert** : Pour / A
 - **Rouge** : Contre / B
 - **Jaune** : Abstention / C
 - **Orange** : NPPV / D

Interconnexions

- Interface de commande, via RJ12, vers le DCNM-FBD2 et d'autres postes.

Composants

Quantité	Élément
1	Module vote encastrable DCNM-FVP
1	Câble 30 cm

- ▶ Également disponible dans des finitions en bois, en pierre, en métal ou en couleurs personnalisées
- ▶ Cinq boutons tactiles pour différentes options de vote
- ▶ Expérience utilisateur optimale
- ▶ Les boutons de vote sont allumés uniquement lorsque la fonctionnalité est disponible afin d'éviter toute distraction

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Consommation (W)	0.50 W
Tension de fonctionnement (Vcc)	5 VDC

Mécanique

Type de montage	Peut être fixé par clics sur un panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou combiné à un couplage encastrable DCN-FCOUP et à l'embout encastrable DCNM-FEC dans tout type d'environnement
Dimensions (H x L x P) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Poids (g)	62 g
Poids (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales

Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de fonctionnement (°C)	5 °C – 45 °C
Température de fonctionnement (°F)	41 °F – 113 °F

Température de transport (°C)	-30 °C – 70 °C
Température de transport (°F)	-22 °F – 158 °F
Température de stockage (°C)	-5 °C – 45 °C
Température de stockage (°F)	23 °F – 113 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	5% – 90%

Informations de commande

DCNM-FVP Module de vote encastrable

Module vote encastrable.

Numéro de commande **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Options logicielles

DCNM-LSVT Licence pour vote à 1 siège

Licence logicielle DICENTIS pour l'activation du vote depuis le siège sur le poste multimédia DICENTIS, le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile et le poste de discussion étendu sans fil DICENTIS. La fonctionnalité est intégrée sur le poste de discussion DICENTIS avec vote.

Numéro de commande **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com