

DCNM-FVP Panel voting Flush DICENTIS



Panel voting Flush memiliki lima tombol kapasitif: Present, For, Against, Abstain, dan DNPV. DCNM-FVP terhubung ke perangkat dasar Flush DCNM-FBD2 untuk daya dan kontrol.

Fungsi

Umum

- Lima tombol sentuh berkode warna untuk membedakan opsi voting:
 - **Biru:** Tombol presentasi
 - **Hijau:** For / A
 - **Merah:** Against / B
 - **Kuning:** Abstain / C
 - **Oranye:** DNPV / D

Interkoneksi

- Mengendalikan antarmuka, melalui RJ12, ke DCNM-FBD2 dan perangkat lainnya.

Komponen disertakan

| Kuantitas | Komponen |
|-----------|-----------------------------|
| 1 | Panel voting Flush DCNM-FVP |
| 1 | Kabel 30 cm |

Spesifikasi teknis

Listrik

| | |
|-------------------|--------|
| Konsumsi daya (W) | 0.50 W |
|-------------------|--------|

- ▶ Tersedia juga dalam desain kayu, batu, atau logam dengan warna kustom.
- ▶ Lima tombol sentuh untuk opsi voting yang berbeda
- ▶ Pengalaman pengguna yang optimal
- ▶ Tombol voting hanya menyala ketika fungsinya tersedia agar pengguna tidak terganggu

| | |
|------------------------------|-------|
| Tegangan pengoperasian (VDC) | 5 VDC |
|------------------------------|-------|

Mekanis

| | |
|----------------------------|---|
| Jenis pemasangan | Click-to-fit dalam panel logam dengan ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan dengan kopel Flush DCN-FCOUP dan penutup ujung Flush DCNM-FEC di sekeliling |
| Dimensi (T x P x L) (mm) | 56 mm x 100 mm x 34 mm |
| Dimensi (T x P x L) (inci) | 2.20 in x 3.94 in x 1.34 in |
| Bobot (g) | 62 g |
| Bobot (lb) | 0.14 lb |
| Color (RAL) | RAL 9017 Hitam lalu lintas |

Lingkungan

Menurut IEC 60721: penyimpanan (1K3), pengangkutan (2K2) dan operasional (3K4).

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Suhu pengoperasian (°C) | 5 °C – 45 °C |
| Suhu pengoperasian (°F) | 41 °F – 113 °F |
| Suhu pengangkutan (C) | -30 °C – 70 °C |
| Suhu pengangkutan (F) | -22 °F – 158 °F |
| Suhu penyimpanan (°C) | -5 °C – 45 °C |
| Suhu penyimpanan (°F) | 23 °F – 113 °F |

| | |
|--|----------|
| Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%) | 5% – 90% |
|--|----------|

Informasi pemesanan

DCNM-FVP Panel voting Flush

Panel voting yang terpasang Flush.

Nomor pemesanan **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Opsi Perangkat Lunak

DCNM-LSVT Lisensi untuk voting di 1 kursi

Lisensi perangkat lunak DICENTIS untuk mengaktifkan voting di kursi pada perangkat Multimedia DICENTIS, perangkat Diskusi DICENTIS dengan layar sentuh, dan Perangkat nirkabel Extended DICENTIS. Perangkat Diskusi DICENTIS dengan fungsi voting memiliki fungsi yang terintegrasi.

Nomor pemesanan **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Diwakili oleh:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943