

# DCNM-FVP 매립형 투표 패널 DICENTIS



매립형 투표 패널에는 5개의 정전식 버튼(참석, 찬성, 반대, 기권 및 DNPV)이 있습니다. DCNM-FVP는 전원 공급 및 제어를 위해 DCNM-FBD2 매립형 베이스 장치에 연결됩니다.

## 기능

### 일반 사양

- 다섯 가지 색상의 터치 버튼을 통해 다음과 같이 투표 옵션을 구별할 수 있습니다.
  - 파란색:** 참석 버튼
  - 녹색:** 찬성 / A
  - 빨간색:** 반대 / B
  - 노란색:** 기권 / C
  - 주황색:** DNPV(투표에 참여하지 않음) / D

### 상호 연결

- RJ12를 통해 DCNM-FBD2 및 다른 장치와 연결되는 제어 인터페이스가 있습니다.

## 포함된 부품

품질	구성품
1	DCNM-FVP 매립형 투표 패널
1	30cm 길이의 케이블

## 기술 사양

### 전기적 특성

전력 소비 (W)	0.50 W
-----------	--------

- ▶ 맞춤형 색상, 목재, 석재 또는 금속 디자인으로도 사용 가능합니다.
- ▶ 다양한 투표 옵션을 위한 터치 버튼 5개
- ▶ 최적의 사용자 경험
- ▶ 방해가 되지 않도록 기능을 사용할 수 있는 경우에만 투표 버튼에 불이 들어옵니다.

작동 전압 (VDC)	5 VDC
<b>기계적 특성</b>	
마운팅 방식	2mm 두께의 금속 패널에 눌러서 고정하거나, DCN-FCOUP 매립형 커플링 및 DCNM-FEC 매립형 중단 캡과 결합하여 자유롭게 설치
치수 (높이 x 너비 x 깊이) (밀리미터)	56 mm x 100 mm x 34 mm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
무게 (g)	62 g
무게 (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 트래픽 블랙

### 환경적 특성

IEC 60721: 보관(1K3), 운반(2K2) 및 작동(3K4) 준수.

작동 온도 (°C)	5 °C - 45 °C
작동 온도 (°F)	41 °F - 113 °F
운송 온도(°C)	-30 °C - 70 °C
운송 온도(°F)	-22 °F - 158 °F
보관 온도 (°C)	-5 °C - 45 °C
보관 온도 (°F)	23 °F - 113 °F

작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% - 90%
-------------------	----------

### 주문 정보

#### DCNM-FVP 매립형 투표 패널

매립형 투표 패널입니다.

주문 번호 **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

#### 소프트웨어 옵션

##### DCNM-LSVT 1 좌석 투표용 라이선스

DICENTIS 멀티미디어 장치, DICENTIS 터치스크린이 있는 회의 장치 및 DICENTIS 확장형 무선 장치에서 좌석 표결을 수행할 수 있는 DICENTIS 소프트웨어 라이선스입니다.

DICENTIS 투표 기능이 있는 회의 장치에는 이 기능이 내장되어 있습니다.

주문 번호 **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

#### 발행:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943