

DCNM-FVP Verzonken stempaneel DICENTIS



Het stempaneel voor inbouw heeft vijf capacitieve knoppen: Aanwezig, Voor, Tegen, Onthouding en DNPV.

De DCNM-FVP wordt aangesloten op het DCNM-FBD2- basisapparaat voor inbouw voor voeding en controle.

Functies

Algemeen

- Vijf kleurcodeerde aanraakknoppen onderscheiden de stemopties:
 - Blauw:** Knop Aanwezig
 - Groen:** Voor / A
 - Rood:** Tegen / B
 - Geel:** Onthouden / C
 - Oranje:** DNPV / D

Verbindingen

- Besturingsinterface, via RJ12, naar de DCNM-FBD2 en andere apparaten.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Onderdeel
1	DCNM-FVP-stempaneel voor inbouw
1	30 cm kabel

- ▶ Ook verkrijgbaar in aangepaste kleuren, hout-, steen- of metaaldessins
- ▶ Vijf aanraakknoppen voor verschillende stemopties
- ▶ Optimale gebruikerservaring
- ▶ De stemknoppen zijn alleen verlicht wanneer de functionaliteit beschikbaar is om afleiding te voorkomen.

Technische specificaties

Elektrisch

Energieverbruik (W)	0.50 W
Bedrijfsspanning (VDC)	5 VDC

Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP koppelstuk voor inbouw en de DCNM-FEC eindkap voor inbouw in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Gewicht (g)	62 g
Gewicht (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 45 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 113 °F

Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-FVP Verzonken stempaneel

Stempaneel voor inbouw.

Bestelnummer **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Softwareopties

DCNM-LSVT Licentie voor stemmen op 1 stoel

DICENTIS softwarelicentie voor het inschakelen van de stemfunctie bij de stoel in het DICENTIS Multimedia-apparaat, de DICENTIS Vergaderpost met touchscreen en het DICENTIS Uitgebreid draadloos apparaat. In de DICENTIS Vergaderpost met stemfunctie is de functionaliteit ingebouwd.

Bestelnummer **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com