

DCNM-FVP Płaski pulpit do głosowania DICENTIS



Panel do głosowania do montażu płaskiego jest wyposażony w pięć przycisków pojemnościowych: Obecność, Za, Przeciw, Wstrzymanie się od głosu i Brak udziału w głosowaniu.

Urządzenie DCNM-FVP łączy się z urządzeniem podstawowym DCNM-FBD2 do montażu płaskiego w celach zasilania i sterowania.

Funkcje

Informacje ogólne

- Pięć kolorowych przycisków dotykowych umożliwiających rozróżnienie opcji głosowania:
 - **Niebieski:** przycisk obecności
 - **Zielony:** Za / A
 - **Czerwony:** Przeciw / B
 - **Żółty:** Wstrzymanie się od głosu / C
 - **Pomarańczowy:** Brak udziału w głosowaniu / D

Połączenia międzymodułowe

- Interfejs sterujący, poprzez RJ12, do urządzenia DCNM-FBD2 i innych urządzeń.

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FVP Pulpit do głosowania do montażu płaskiego
1	Kabel 30 m

- ▶ Dostępne również w niestandardowych kolorach z wykończeniem w drewnie, kamieniu lub metalu
- ▶ Pięć przycisków dotykowych do wyboru różnych opcji głosowania
- ▶ Optymalna wygoda obsługi
- ▶ Przyciski do głosowania są podświetlane tylko wtedy, gdy funkcje są dostępne, by nie rozpraszać uwagi

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Pobór mocy (W)	0.50 W
Napięcie robocze (VDC)	5 VDC

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem montowanych płasko łączników DCN-FCOUP i montowanych płasko zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary (W x S x G) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Masa (g)	62 g
Masa (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F

Temperatura transportu (°C)	-30 °C – 70 °C
Temperatura transportu (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%

Informacje do zamówień

DCNM-FVP Płaski pulpit do głosowania

Panel do głosowania do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Opcje oprogramowania

DCNM-LSVT Licencja na głosowanie na 1 stanowisko

Licencja na oprogramowanie DICENTIS umożliwiającą głosowanie na stanowiskach za pomocą pulpitów multimedialnych DICENTIS, pulpitów dyskusyjnych DICENTIS z ekranem dotykowym i rozszerzonych pulpitów bezprzewodowych DICENTIS. Pulpit dyskusyjny DICENTIS z funkcją głosowania ma już wbudowaną tę opcję.

Numer zamówienia **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com