

DCNM-FVP Встраиваемая панель для голосования DICENTIS



Врезная панель для голосования оснащена пятью емкостными кнопками: «Присутствие», «За», «Против», «Воздержаться» и «Не голосовать». Панель DCNM-FVP подключается к врезному базовому устройству DCNM-FBD2 для питания и управления.

Функции

Общие характеристики

- Пять сенсорных кнопок с цветовой кодировкой для разных вариантов голосования:
 - **Синий:** присутствие.
 - **Зеленый:** за / A
 - **Красный:** против / B
 - **Желтый:** воздержаться / C
 - **Оранжевый:** не голосовать / D

Подключения

- Интерфейс управления через RJ12 к DCNM-FBD2 и другим устройствам.

Комплектация

Количество	Компонент
1	Врезная панель для голосования DCNM-FVP
1	Кабель 30 см

- ▶ Доступны также в индивидуальных цветах и в оформлении под дерево, камень или металл.
- ▶ Пять сенсорных кнопок для различных вариантов голосования
- ▶ Оптимальный пользовательский интерфейс
- ▶ Кнопки голосования подсвечиваются только тогда, когда доступно связанное с ними действие, чтобы не отвлекать участников от работы

Технические характеристики

Электрические характеристики

Потребляемая мощность (Вт)	0.50 W
Рабочее напряжение (В пост. тока)	5 VDC

Механические характеристики

Тип монтажа	Устанавливается защелкиванием на металлической панели толщиной 2 мм или в сочетании с врезными соединительными муфтами DCN-FCOUP и врезными заглушками DCNM-FEC в любых окружающих условиях
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Вес (г)	62 g
Вес (фунтов)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Согласно IEC 60721: хранение (1K3), транспортировка (2K2) и эксплуатация (3K4).

Рабочая температура (°C)	5 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	41 °F – 113 °F

Температура при транспортировке (°C)	-30 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-22 °F – 158 °F
Температура хранения (°C)	-5 °C – 45 °C
Температура хранения (°F)	23 °F – 113 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-FVP Встраиваемая панель для голосования

Врезная панель для голосования.

Номер заказа **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Дополнительное программное обеспечение

DCNM-LSVT Лицензия ПО голосования на 1 место

Лицензия DICENTIS для включения голосования с места в мультимедийном устройстве DICENTIS, дискуссионном устройстве DICENTIS с сенсорным экраном и беспроводном устройстве DICENTIS с расширенными возможностями. В дискуссионном устройстве DICENTIS с функцией голосования эта функция доступна в стандартной комплектации.

Номер заказа **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com