

DCNM-FVP Gömme oylama paneli

DICENTIS



Gömme oylama panelinde beş kapasitif düğme bulunur: Mevcut, Lehte, Aleyhte, Çekimsiz ve DNPV. DCNM-FVP, güç ve kontrol için DCNM-FBD2 Gömme montajlı ana cihaza bağlanır.

İşlevler

Genel

- Beş renk kodlu dokunmatik düğmeler, oylama seçeneklerini birbirinden ayırır:
 - Mavi:** Mevcut düğmesi
 - Yeşil:** Kabul / A
 - Kırmızı:** Ret / B
 - Sarı:** Çekimsiz / C
 - Turuncu:** DNPV / D

Ara bağlantılar

- RJ12 aracılığıyla DCNM-FBD2'ye ve diğer cihazlara kontrol arayüzü.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FVP Gömme oylama paneli
1	30 cm kablo

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç tüketimi (W)	0.50 W
------------------	--------

- Ayrıca özelleştirilmiş renklerde, ahşap, taş veya metal tasarımlarda mevcuttur
- Farklı oylama seçenekleri için beş dokunmatik düğme
- En iyi kullanıcı deneyimi
- Oylama düğmeleri, dikkatin dağılmasını önlemek için yalnızca işlev kullanılabilir olduğunda aydınlatılır

Çalışma gerilimi (VDC)	5 VDC
Mekanik Özellikler	
Montaj tipi	2 mm kalınlığında bir metal panele veya DCN-FCOUP düz çerçevesi bağlantısı ve DCNM-FEC düz çerçevesi uç tapasıyla her türlü ortama kolayca takılabilir
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Ağırlık (g)	62 g
Ağırlık (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 45 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 113 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F

Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%) 5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FVP Gömme oylama paneli

Gömme montajlı hoparlör paneli.

Sipariş numarası **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Yazılım Seçenekleri

DCNM-LSVT 1 kullanıcıda oylama için lisans

DICENTIS Multimedya, DICENTIS Dokunmatik ekranlı Toplantı cihazı ve DICENTIS Genişletilmiş kablosuz ile koltukta oylamayı etkinleştirmek için DICENTIS yazılım lisansı. Oylama özellikli DICENTIS Toplantı cihazı dahili olarak işleve sahiptir.

Sipariş numarası **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com