

DCNM-FVP Bảng biểu quyết lắp chìm DICENTIS



- ▶ Có phiên bản theo màu tùy chỉnh, thiết kế bằng gỗ, đá hoặc kim loại
- ▶ Năm nút cảm ứng cung cấp tùy chọn biểu quyết khác nhau
- ▶ Trải nghiệm người dùng tối ưu
- ▶ Các nút biểu quyết chỉ bật sáng khi có chức năng này để tránh bị phân tâm

Bảng biểu quyết FLush có năm nút điện dung: Có Mặt, Ủng Hộ, Phản Đối, Phiếu Trắng và Không Tham Gia.

DCNM-FVP kết nối với thiết bị cơ sở DCNM-FBD2 Flush để được cấp nguồn và điều khiển.

Chức năng

Thông tin chung

- Năm nút cảm ứng với màu sắc khác nhau cho tùy chọn biểu quyết khác nhau:
 - **Xanh lam:** Nút có mặt
 - **Xanh lục:** Ủng hộ/A
 - **Đỏ:** Phản đối/B
 - **Vàng:** Phiếu trắng/C
 - **Cam:** Không tham gia/D

Nhối liên thông

- Mạch ghép nối điều khiển, qua RJ12, đến DCNM-FBD2 và các thiết bị khác.

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bảng biểu quyết DCNM-FVP Flush
1	Cáp 30 cm

Thông số kỹ thuật

Điện

Công suất tiêu thụ (W)	0.50 W
Điện áp vận hành (VDC)	5 VDC

Cơ

Kiểu lắp	Lắp vừa khít vào bảng kim loại có độ dày 2 mm hoặc kết hợp với bộ ghép nối DCN-FCOUP lắp chìm và nắp lắp chìm DCNM-FEC trong môi trường bất kỳ
Kích thước (C x D x R) (mm)	56 mm x 100 mm x 34 mm
Kích thước (C x D x R) (in)	2.20 in x 3.94 in x 1.34 in
Trọng lượng (g)	62 g
Trọng lượng (lb)	0.14 lb
Color (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 113 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-30 °C – 70 °C

Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-22 °F – 158 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-5 °C – 45 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	23 °F – 113 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-FVP Bảng biểu quyết lắp chìm

Bảng biểu quyết lắp chìm.

Mã đơn hàng **DCNM-FVP | F.01U.402.924**

Tùy chọn phần mềm

DCNM-LSVT Bản quyền biểu quyết tại chỗ

Giấy phép phần mềm DICENTIS dùng để bật chức năng biểu quyết tại chỗ ngồi trong thiết bị DICENTIS Multimedia, thiết bị Hội Thảo DICENTIS với màn hình cảm ứng và thiết bị không dây DICENTIS với Khả Năng Mở Rộng. Thiết bị Hội Thảo DICENTIS với chức năng biểu quyết tích hợp chức năng này.

Mã đơn hàng **DCNM-LSVT | F.01U.300.532**

Bên đại diện:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943