

DCNM-IDESKVID Meja penerjemah dengan output video

DICENTIS



DCNM-IDESKVID adalah meja penerjemah dengan desain yang lebih simpel, intuitif, dan ergonomis serta dilengkapi output video HDMI untuk menghubungkan layar video pihak ke-3. Penempatan kontrol yang jelas memungkinkan operasi tanpa kesalahan. Meja penerjemahan ini hanya menampilkan informasi yang relevan, sehingga cukup melihat sekilas untuk seluruh proses penerjemahan. Perangkat ini memenuhi standar ISO 20109.

Fungsi

- Hingga sepuluh meja per booth
- Hot plug and play
- Pemilihan mikrofon headset eksternal secara otomatis
- Perlindungan pendengaran untuk headphone dan headset yang diatur sebelumnya
- Umpan balik taktil untuk semua kontrol
- Umpan balik suara dan tonjolan untuk pengguna tunanetra
- Layar 7 inci berkontras tinggi
- Konfigurasi bahasa dan sistem dari menu konfigurasi meja penerjemah

Kontrol dan indikator

- Kontrol volume headphone rotari
- Kontrol nada bass dan treble headphone rotari
- Kontrol volume rotari loudspeaker
- Tombol pilihan bahasa resmi/relay otomatis dan indikator LED
- Tombol mikrofon dengan indikator LED on-air berwarna merah dan "booth tidak digunakan" berwarna hijau

- ▶ Desain lebih simpel, intuitif, dan ergonomis
- ▶ Mendukung hingga 100 bahasa
- ▶ Memenuhi standar ISO 20109
- ▶ Output HDMI untuk dihubungkan ke layar eksternal

- Tombol mute
- LED on-air berwarna merah di bagian belakang
- Bagian layar**
- 7 tombol preset bahasa relay, dengan indikator untuk preset dan bahasa yang dipilih: nomor, singkatan, dan kualitas
- Tombol output bahasa A, B (dan C), dengan indikator untuk output: pilihan dan status; bahasa: nomor, singkatan, aktif
- Secara default, tombol di sisi kanan bawah bagian tampilan mendukung fungsi:
 - Kontrol jam (waktu nyata dan jam bicara)
 - Pemilihan sumber video, untuk memilih menampilkan peserta yang sedang berbicara atau presentasi peserta pada layar video eksternal
 - Ikhtisar bahasa, untuk menunjukkan kualitas semua bahasa yang tersedia
- Dengan lisensi Premium, tombol-tombol ini dapat dikonfigurasi untuk fungsi:
 - Ikhtisar bahasa
 - Kontrol jam (waktu nyata dan jam bicara)
 - Pemilihan sumber video
 - Notifikasi Speak slow
 - Pemilihan headphone
- Kontrol rotari dengan tombol tekan terintegrasi untuk mengubah pengaturan
- Indikator bahasa loudspeaker yang dipilih
- Indikator feedback suara aktif (bunyi bip)
- Indikator pilihan mikrofon atau headset eksternal

Koneksi

- Tiga soket headphone/headset 3,5 mm TRRS (samping kiri, samping kanan, dan bagian bawah)
- Dua sambungan kompatibel RJ45 untuk komunikasi sistem dan daya. Sistem kabel loop-through menggunakan kabel DICONET System atau sistem kabel star menggunakan Cat standar. Kabel 5e atau yang lebih baik dan switch PoE+
- Konektor USB (untuk penggunaan di masa depan)
- Konektor untuk mikrofon yang dapat dipasang DCNM-MICS atau DCNM-MICL (harus dipesan secara terpisah)
- Konektor HDMI untuk layar video eksternal yang menggunakan kabel dengan pelindung yang baik (HDMI kecepatan tinggi atau yang lebih baik) untuk menampilkan peserta yang sedang berbicara atau presentasi peserta.

Informasi peraturan

| Wilayah | Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan peraturan | |
|--------------|--|--|
| Eropa | CE | DECL_EC_DCNM-IDESKVID |
| | CE | DECL EC ISO DCNM-IDESKVID |
| Global | DOC | ISO 22259:2019 |
| AS | FCC | CERT FCC DCNM-IDESKVIDxxx USA |
| Inggris Raya | UKCA | DCNM-IDESKVID |
| Kanada | IC | CERT RAD DCNM-IDESKVIDxxx CAN |
| Singapura | iDA | DCNM-IDESKVID_Certificate_RF_Singapore |

Komponen disertakan

| Kuantitas | Komponen |
|-----------|--------------------------|
| 1 | Meja penerjemah |
| 1 | Panduan pemasangan cepat |
| 1 | Lembar informasi CE |

Spesifikasi teknis**Umum**

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ukuran layar (in) | 7 in |
| Jenis layar | TFT |
| Resolusi | 1920 x 1080; 1280 x 720 |

Headset/headphone yang didukung perlindungan pendengaran

- Bosch LBB3443
- Bosch HDP-LWN
- Bosch HDP-IHDP
- Bosch HDP-IHDS
- Bosch HDP-HQ
- Sennheiser PX100-II
- Sennheiser PX200-II
- Sennheiser HME 46
- Sennheiser HD3000
- Sennheiser HD2.10
- Koss Porta Pro Classic
- Bang and Olufsen Form 2i
- Bang and Olufsen Play 3i
- Bang and Olufsen A8
- Harman Kardon Soho
- AKG HSC15
- Apple MB770
- Apple MD827ZM/B
- Shure IH6500
- Creative Aurvana Air

Listrik

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tegangan input (VDC) | 48 VDC |
| PoE | PoE+ IEEE 802.3at kelas 4 |
| Konsumsi daya (W) | 18 W |
| Respons frekuensi (-3 dB) (Hz) | 100 Hz – 20,000 Hz |

Input audio

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tingkat input akustik nominal (dB SPL) | 80 dB SPL berdasarkan EN-ISO 22259 |
| Tingkat input akustik maksimum (dB SPL) | 110 dB SPL berdasarkan EN-ISO 22259 |
| Tingkat input nominal (dBV) | -38 dBV |
| Tingkat input maksimum (dBV) | -8 dBV |

Output audio

| | |
|---|-----------|
| Tingkat output akustik nominal (dB SPL) | 72 dB SPL |
|---|-----------|

| | |
|---|--------------------|
| Tingkat output nominal (dBV) | -3 dBV |
| Tingkat output maksimum (dBV) | 0 dBV |
| Impedansi beban headphone (untuk setiap earpiece) | > 32 ohm < 1 k ohm |
| Daya output maksimum () | 65 mW |

Output video

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Resolusi | 1920 x 1080; 1280 x 720 |
| Nomor versi (HDMI) | 1.4 |

Mekanis

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Jenis pemasangan | Permukaan meja |
| Dimensi (T x P x L) (cm) | 10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm |
| Dimensi (T x P x L) (inci) | 4.09 in x 12.83 in x 6.61 in |
| Kemiringan (°) | 30° |
| Bobot (g) | 1,540 g |
| Bobot (lb) | 3.40 lb |
| Kode warna | RAL 9017 Hitam lalu lintas |

Lingkungan

| | |
|--|-----------------|
| Suhu pengoperasian (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Suhu pengoperasian (°F) | 41 °F – 95 °F |
| Suhu penyimpanan (°C) | -30 °C – 70 °C |
| Suhu penyimpanan (°F) | -22 °F – 158 °F |
| Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%) | 5% – 90% |

Informasi pemesanan**DCNM-IDESKVID Meja penerjemah dengan output video**

Meja penerjemah untuk satu pengguna dengan output video

Nomor pemesanan **DCNM-IDESKVID** | **F.01U.326.553**

Aksesorri**HDP-IHDP Headphone penerjemah**

Headphone juru bahasa, kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.

Nomor pemesanan **HDP-IHDP** | **F.01U.376.896**

HDP-IHDS Headset Interpreter

Headset juru bahasa, kabel 1,5 m (4,92 kaki) berujung konektor stereo 3,5 mm (0,14 inci) berlapis emas.

Nomor pemesanan **HDP-IHDS** | **F.01U.376.902**

Mikrofon DCNM-MICS dengan tangkai pendek

Mikrofon tangkai pendek DICENTIS untuk Sistem Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICS** | **F.01U.374.039 F.01U.288.448**

Mikrofon DCNM-MICL dengan tangkai panjang

Mikrofon tangkai panjang DICENTIS untuk Sistem Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-MICL** | **F.01U.288.447**

DCNM-TCIDESK Tas koper untuk 2x DCNM-IDESK

Koper transport untuk menyimpan dan mengangkut dua Interpreter Desks DCNM-IDESK beserta mikrofon pendek yang terpasang; memiliki kompartemen yang besar untuk aksesoris.

Nomor pemesanan **DCNM-TCIDESK** | **F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I Kabel sistem 2 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 2 m (6,6 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB02-I** | **F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Kabel sistem 5 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 5 m (16,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB05-I** | **F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Kabel sistem 10 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 10 m (33,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB10-I** | **F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Kabel sistem 25 m

Kabel jaringan sistem sepanjang 25 m (82,0 kaki) untuk menyambungkan semua perangkat DICENTIS.

Nomor pemesanan **DCNM-CB25-I** | **F.01U.332.021**

Servis**EWE-DCNIDE-IW garansi 12 bln ekst. Meja Interpreter**

Perpanjangan garansi 12 bulan

Nomor pemesanan **EWE-DCNIDE-IW** | **F.01U.348.765**



Diwakili oleh:

Asia-Pacific:

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems

11 Bishan Street 21

Singapore 573943

Phone: +65 6571 2808

Fax: +65 6571 2699

www.boschsecurity.com/xc/en/

contact/

www.boschsecurity.com