

DCNM-IDESKVID Tolkenpost met videouitgang DICENTIS



De DCNM-IDESKVID is een tolkenpost met een vereenvoudigd, intuïtief en ergonomisch ontwerp en een HDMI-video-uitgang voor het aansluiten van een videoscherm van derden. De bedieningselementen van de tolkenpost zijn overzichtelijk geplaatst, voor een foutloze bediening. De tolkenpost biedt enkel relevante informatie, één blik volstaat voor de volledige vertolking. De post voldoet volledig aan ISO 20109.

Funcities

- Maximaal tien posten per cabine
- Hot plug-and-play
- Automatische selectie van externe headsetmicrofoon
- Gehoorbescherming voor vooraf gedefinieerde hoofdtelefoons en headsets
- Voelbare terugkoppeling voor alle bedieningselementen
- Geluidsindicaties en bobbeltsjes voor visueel gehandicapte gebruikers
- Display van 7 inch met hoog contrast
- Taal- en systeemconfiguratie vanuit het configuratiemenu van de tolkenpost

Bedieningselementen en indicatoren

- Draaischakelaar voor volumeregeling hoofdtelefoon
- Draaischakelaars voor lage- en hogetonenregeling hoofdtelefoon
- Draaischakelaar voor volumeregeling luidspreker
- Selectieknop en LED-indicatoren voor vloertaal / automatische doorgave

- ▶ Vereenvoudigd, intuïtief en ergonomisch ontwerp
- ▶ Ondersteunt tot 100 talen
- ▶ Voldoet volledig aan ISO 20109
- ▶ HDMI-uitgang voor het aansluiten van een extern scherm

- Microfoonknop met rood oplichtende 'on-air'- en groen oplichtende 'cabine niet in gebruik'-LED-indicator
- Dempingsknop
- Rode LED voor 'on-air' aan achterzijde

Weergavesectie

- 7 voorkeuzeknoppen voor doorgavetaal, met indicatoren voor de geselecteerde voorinstelling en taal: nummer, afkorting en kwaliteit
- A-, B- (en C)-taaluitgangsknoppen, met indicatoren voor uitgang: selectie en status; taal: nummer, afkorting, bezet
- Standaard ondersteunen de knoppen rechtsonder in het weergavegedeelte de functionaliteit van:
 - Klokregeling (real-time en spreektijd)
 - Selectie van videobron, om de spreker of de presentatie van de deelnemer te selecteren voor weergave op het externe videoscherm.
 - Taaloverzicht, waarmee de kwaliteit van alle beschikbare talen wordt aangegeven
- Met een Ultimate licentie kunnen deze knoppen worden geconfigureerd voor de functionaliteit van:
 - Taaloverzicht
 - Klokregeling (real-time en spreektijd)
 - Selectie van videobron
 - Melding langzaam spreken
 - Koptelefoonkeuze
- Draaischakelaar met geïntegreerde drukknop om de instellingen te wijzigen
- Indicator geselecteerde taal voor luidspreker

- Indicator met geluidsindicatie die aangeeft dat de post actief is (pieptonen)
- Selectie-indicator microfoon of externe headset

Aansluitingen

- Drie 3,5 mm TRRS-aansluitingen voor hoofdtelefoon / headset (links, rechts en onderaan)
- Twee RJ45-compatibele aansluitingen voor systeemcommunicatie en voeding. Doorgeluste bekabeling door kabels voor DICENTIS-systeem te gebruiken of sterbekabeling door standaard Cat. 5e-kabels of beter en PoE+ switches te gebruiken
- USB-connector (voor toekomstig gebruik)
- Connector voor inplugbare microfoon DCNM-MICS of DCNM-MICL (apart te bestellen)
- HDMI-connector voor extern videoscherm, waarbij een juist afgeschermd kabel (hoge-snelheids-HDMI of beter) wordt gebruikt om de deelnemer die aan het woord is of de presentatie van de deelnemer te laten zien.

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	DECL_EC_DCNM-IDESKVID
	CE	DECL EC ISO DCNM-IDESKVID
Global	DOC	ISO 22259:2019
VS	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
Groot-Brittannië	UKCA	DCNM-IDESKVID
Canada	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN
Singapore	iDA	DCNM-IDESKVID_Certificate_RF_Singapore

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Tolkenpost
1	Beknopte installatiehandleiding
1	CE-informatieblad

Technische specificaties

Algemeen

Weergavegrootte (in)	7 in
Weergavetype	TFT

Resolutie	1920 x 1080; 1280 x 720
Headsets/hoofdtelefoons met ondersteuning voor gehoorbescherming	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD3000 • Sennheiser HD2.10 • Koss Porta Pro Classic • Bang & Olufsen Form 2i • Bang & Olufsen Play 3i • Bang & Olufsen A8 • Harman Kardon Soho • AKG HSC15 • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B • Shure IH6500 • Creative Aurvana Air

Elektrisch

Ingangsspanning (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at klasse 4
Energieverbruik (W)	18 W
Frequentierespons (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

Audio-ingangen

Nominaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	80 dB SPL overeenkomstig EN-ISO 22259
Maximaal akoestisch ingangsniveau (dBSPL)	110 dB SPL overeenkomstig EN-ISO 22259
Nominaal ingangsniveau (dBV)	-38 dBV
Maximaal ingangsniveau (dBV)	-8 dBV

Audio-uitgangen

Nominaal akoestisch uitgangsniveau (dB SPL)	72 dB SPL
Nominaal uitgangsniveau (dBV)	-3 dBV
Maximaal uitgangsniveau (dBV)	0 dBV
Hoofdtelefoonimpedantie (voor elk oorstuk)	> 32 ohm < 1 kOhm
Maximaal uitgangsvermogen ()	65 mW

Video-uitgangen

Resolutie	1920 x 1080; 1280 x 720
Versienummer (HDMI)	1.4

Mechanische specificaties

Montagetype	Tafelblad
Afmetingen (H x B x D) (cm)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Afmetingen (H x B x D) (in)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Verloop (°)	30°
Gewicht (g)	1,540 g
Gewicht (lb)	3.40 lb
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	5 °C – 35 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	41 °F – 95 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

Bestelinformatie

DCNM-IDESKVID Tolkenpost met videouitgang
Tolkenpost voor één gebruiker met video-uitgang
Bestelnummer **DCNM-IDESKVID**
| **F.01U.326.553**

Accessoires**HDP-IHDP Hoofdtelefoon voor tolken**

Hoofdtelefoon voor tolken, 1,5 m lange kabel met vergulde stereo-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Bestelnummer **HDP-IHDP** |
F.01U.376.896

HDP-IHDS Tolkenheadset

Tolkenheadset, 1,5 m lange kabel met vergulde stereo-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Bestelnummer **HDP-IHDS** |
F.01U.376.902

DCNM-MICS Microfoon met korte steel

DICENTIS microfoon met korte steel voor het DICENTIS Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.
Bestelnummer **DCNM-MICS** |
F.01U.374.039 F.01U.288.448

DCNM-MICL Microfoon met lange steel

DICENTIS microfoon met lange steel voor het DICENTIS Conferentiesysteem of het DICENTIS Draadloze conferentiesysteem.
Bestelnummer **DCNM-MICL** |
F.01U.288.447

DCNM-TCIDESK Transportkoffer voor 2x DCNM-IDESK

Transportkoffer voor opslag en transport van twee DCNM-IDESK tolkenposten met korte microfoons; heeft een groot compartiment voor accessoires.
Bestelnummer **DCNM-TCIDESK** |
F.01U.328.089

DCNM-CB02-I Systemkabelsamenstelling, 2m

Systeemnetwerkkabel van 2 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB02-I** |
F.01U.332.138

DCNM-CB05-I Systemkabelsamenstelling, 5m

Systeemnetwerkkabel van 5 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB05-I** |
F.01U.332.019

DCNM-CB10-I Systemkabelsamenstelling, 10m

Systeemnetwerkkabel van 10 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB10-I** |
F.01U.332.020

DCNM-CB25-I Systemkabelsamenstelling, 25m

Systeemnetwerkkabel van 25 m voor het aansluiten van alle DICENTIS-apparaten.
Bestelnummer **DCNM-CB25-I** |
F.01U.332.021

Services

EWE-DCNIDE-IW 12 mths wrty ext Interpreter Desk
12 maanden garantieverlenging
Bestelnummer **EWE-DCNIDE-IW**
| **F.01U.348.765**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com