

## DCNM-IDESKVID Video çıkışlı çevirmen masası DICENTIS



- ▶ Basitleştirilmiş, sezgisel ve ergonomik tasarım
- ▶ 100 dile kadar destekler
- ▶ ISO 20109 ile tamamen uyumludur
- ▶ Harici ekran bağlamak için HDMI çıkışı

DCNM-IDESKVID, basitleştirilmiş, sezgisel ve ergonomik tasarıma ve 3. taraf video ekranına bağlanmak için HDMI video çıkışına sahip bir tercüman masasıdır. Uygun şekilde yerleştirilmiş kontroller hatasız sezgisel kullanıma olanak sağlar. Tercüman masası yalnızca ilgili bilgileri sağlar, böylece tek bakışta tüm tercüme süreci yürütülebilir. ISO 20109 ile tamamen uyumludur.

### İşlevler

- Kabin başına on adede kadar masa
- Anında tak ve kullan özelliği
- Otomatik harici kulaklık mikrofonu seçimi
- Önceden tanımlanmış kulaklıklar ve mikrofonlu kulaklıklar için işitme koruması
- Tüm kontroller için temas yoluyla geri bildirim
- Görme engelli kullanıcılar için sesli bildirim ve kabartmalar
- Yüksek kontrastlı 7 inç ekran
- Tercüman masasının yapılandırma menüsünden dil ve sistem yapılandırması

### Kontroller ve göstergeler

- Döner kulaklık ses seviyesi kontrolü
- Döner kulaklık bas ve tiz ses kontrolleri
- Döner hoparlör ses seviyesi kontrolü
- Salon / otomatik aktarma seçim düğmesi ve LED göstergeleri
- Kırmızı "canlı yayın" ve yeşil "kabin kullanımda değil" LED göstergeli mikrofon düğmesi
- Sessiz düğmesi
- Arkada kırmızı "canlı yayın" LED'i

### Ekran bölümü

- Seçilen ön ayar ve dil göstergeleriyle 7 aktarmalı dil ön ayar düğmeleri: numara, kısaltma ve kalite
- A, B (ve C) dil çıkış düğmeleri ile çıkış göstergeleri: seçim ve durum, dil, numara, kısaltma, meşgul
- Varsayılan olarak, ekran bölümünün sağ alt tarafındaki düğmeler aşağıdakilerin işlevselliğini destekler:
  - Saat kontrolü (gerçek zamanlı ve konuşma süresi)
  - Konuşan katılımcının veya katılımcının sunumunun harici video ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için video kaynağı seçim
  - Tüm mevcut dillerin kalitesini göstermek için dile genel bakış
- Ultimate lisansı ile bu düğmeler aşağıdakilerin işlevlerine göre yapılandırılabilir:
  - Dile genel bakış
  - Saat kontrolü (gerçek zamanlı ve konuşma süresi)
  - Video kaynağı seçimi
  - Yavaş konuşma bildirim
  - Kulaklık seçimi
- Ayarları değiştirmek için entegre düğmeli döner kontrol
- Hoparlör seçili dil göstergesi
- Sesli bildirim aktif göstergesi (bip sesi)
- Mikrofon veya harici kulaklık seçimi göstergesi

### Bağlantılar

- Üç adet 3,5 mm kulaklık / mikrofonlu kulaklık soketi TRRS (solda, sağda ve altta)

- Sistem iletişimi ve güç için iki adet RJ45 uyumlu bağlantı. DİCENTIS sistem kabloları kullanılan devre geçişli kablolar veya standart Cat kullanılan yıldız kablolar. 5e veya üstü kablolar ve PoE+ anahtarları
- USB konnektörü (daha sonra kullanmak için)
- Takılabilir mikrofon DCNM-MICS veya DCNM-MICL için konnektör (ayrı olarak sipariş edilir)
- Konuşan katılımcıyı göstermek veya katılımcının sunumunu görüntülemek için uygun şekilde blendajlanmış bir kablo (yüksek hızlı HDMI veya daha iyisi) kullanılan harici video ekranı için HDMI konnektörü.

### Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	DECL_EC_DCNM-IDESKVID
	CE	DECL EC ISO DCNM-IDESKVID
Global	DOC	ISO 22259:2019
ABD	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
İngiltere	UKCA	DCNM-IDESKVID
Kanada	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN
Singapur	iDA	DCNM-IDESKVID_Certificate_RF_Singapore

### Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Tercüman masası
1	Hızlı kurulum kılavuzu
1	CE bilgi sayfası

### Teknik özellikler

#### Genel

Ekran boyutu (in)	7 in
Görüntüleyici tipi	TFT
Çözünürlük	1920 x 1080; 1280 x 720
İşitme koruması destekli mikrofonlu kulaklıklar/kulaklıklar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosch LBB3443</li> <li>• Bosch HDP-LWN</li> <li>• Bosch HDP-IHDP</li> <li>• Bosch HDP-IHDS</li> <li>• Bosch HDP-HQ</li> </ul>

- Sennheiser PX100-II
- Sennheiser PX200-II
- Sennheiser HME 46
- Sennheiser HD3000
- Sennheiser HD2.10
- Koss Porta Pro Classic
- Bang and Olufsen Form 2i
- Bang and Olufsen Play 3i
- Bang and Olufsen A8
- Harman Kardon Soho
- AKG HSC15
- Apple MB770
- Apple MD827ZM/B
- Shure IH6500
- Creative Aurvana Air

### Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VDC)	48 VDC
PoE girişi	PoE+ IEEE 802.3at sınıf 4
Güç tüketimi (W)	18 W
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

### Ses girişleri

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL EN-ISO 22259'a uygundur
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	110 dB SPL EN-ISO 22259'a uygundur
Nominal giriş seviyesi (dBV)	-38 dBV
Maksimum giriş seviyesi (dBV)	-8 dBV

### Ses çıkışları

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	72 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV)	-3 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV)	0 dBV
Kulaklık yük empedansı (her kulak için)	> 32 ohm < 1 k ohm
Maksimum çıkış gücü ( )	65 mW

**Video çıkışları**

Çözünürlük	1920 x 1080; 1280 x 720
Sürüm numarası (HDMI)	1.4

**Mekanik Özellikler**

Montaj tipi	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (cm)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Eğim (°)	30°
Ağırlık (g)	1,540 g
Ağırlık (lb)	3.40 lb
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

**Çevresel Özellikler**

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 35 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 95 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

**Sipariş bilgileri****DCNM-IDESKVID Video çıkışlı çevirmen masası**

Tek kullanıcılık video çıkışlı tercüman masası

Sipariş numarası **DCNM-  
IDESKVID | F.01U.326.553****Aksesuarlar****HDP-IHDP Tercüman kulaklığı**

Tercüman kulaklıkları, 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı stereo jak fişi ile sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo.

Sipariş numarası **HDP-IHDP |  
F.01U.376.896****HDP-IHDS Tercüman kulaklığı**

Tercüman kulaklığı, 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı stereo jak fişi ile sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo.

Sipariş numarası **HDP-IHDS |  
F.01U.376.902****DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon**DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICS |  
F.01U.374.039 F.01U.288.448****DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon**DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICL |  
F.01U.288.447****DCNM-TCIDESK 2 DCNM-IDESK için taşıma çantası**

İki DCNM-IDESK çevirmen masasını kısa mikrofonlar takılıken saklamak ve taşımak için taşıma çantasında aksesuarlar için büyük bölme mevcuttur.

Sipariş numarası **DCNM-  
TCIDESK | F.01U.328.089****DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I |  
F.01U.332.138****DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I |  
F.01U.332.019****DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I |  
F.01U.332.020****DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m**

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I |  
F.01U.332.021****Hizmetler****EWE-DCNIDE-IW 12 mths wrty ext Interpreter Desk**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNIDE-  
IW | F.01U.348.765****Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com