

DCNM-IDESKVID 带视频输出的译员台

DICENTIS



DCNM-IDESKVID是一款译员台，简单、直观、符合人体工学设计，带有HDMI视频输出接口，可连接到第三方显示屏。控制器件定位清晰，使操作直观且不易出错。译员台仅提供相关的信息，简洁直观，可有效协助译员轻松度过整个同声传译过程。它完全符合ISO 20109标准。

功能

- 每个译员间最多支持10个译员台
- 热插拔、即插即用
- 自动选择外接耳麦话筒
- 对预定义耳机和耳麦启用听觉保护
- 所有控件都有触觉反馈
- 为视觉障碍用户提供听觉反馈和凸点
- 高对比度7英寸显示器
- 从译员台配置菜单中对语言和系统进行配置

控件和指示灯

- 耳机音量旋钮控件
- 耳机低音和高音旋钮控件
- 扬声器音量旋钮控件
- 会场/自动接力选择按钮和LED指示灯
- 话筒按钮带有红色“on-air正在翻译”和绿色“译员间未使用”LED指示灯
- 静音按钮
- 背部的红色“on-air正在翻译”LED指示灯

显示区

- 7个转译语言预设按钮，带有已选预设和语言指示：编号、缩写、数量
- A、B（和C）语言输出按钮，带有输出指示：选择和状态；语言：编号、缩写、占用
- 默认情况下，显示区右下侧的按钮支持以下功能：
 - 时钟控制（实时和发言时间）

- ▶ 简易直观且符合人体工程学的设计
- ▶ 支持语言多达100种
- ▶ 完全符合ISO 20109标准
- ▶ HDMI输出用于连接外部屏幕

- 视频源选择，用于选择正在发言的与会人员或者与会人员将在外部视频屏幕上显示的演示稿
- 语言概览，显示所有可用语言数量
- 使用终极版许可证，可以配置这些按钮以实现以下功能：
 - 语言概览
 - 时钟控制（实时和发言时间）
 - 视频源选择
 - 放慢语速通知
 - 耳机选择
- 旋钮以及集成按钮，用于更改设置
- 扬声器已选择语言指示
- 听觉反馈激活指示（蜂鸣声）
- 话筒或外部耳麦选择指示

连接

- 3个3.5 mm耳机/耳麦插孔TRRS（左侧、右侧与底部）
- 两个RJ45兼容接口，用于系统通讯和供电。使用DICENTIS系统进行级联布线，或者使用标准Cat电缆进行星形布线。超五类或更高标准电缆以及PoE+交换机
- USB连接器（供将来使用）
- 用于可插拔话筒DCNM-MICS或DCNM-MICL的连接器（需单独订购）
- 适用于外部视频屏幕的HDMI连接器，使用适当的屏蔽电缆（HDMI高速版或者更高版本）显示与会人员演讲或者显示与会人员的演示稿。

监管信息

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL_EC_DCNM-IDESKVID

区域	合规/质量标记	
	CE	DECL EC ISO DCNM-IDESKVID
全球	DOC	ISO 22259:2019
美国	FCC	CERT FCC DCNM-IDESKxxx USA
英国	UKCA	DCNM-IDESKVID
加拿大	IC	CERT RAD DCNM-IDESKxxx CAN
新加坡	iDA	DCNM-IDESKVID_Certificate_RF_Singapore

随附部件

数量	组件
1	译员台
1	快速安装指南
1	CE信息表

技术指标

常规

显示大小 (in)	7 in
Display type	TFT
清晰度	1920 x 1080; 1280 x 720
支持听觉保护的耳麦/耳机	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD3000 • Sennheiser HD2.10 • Koss Porta Pro Classic • Bang and Olufsen Form 2i • Bang and Olufsen Play 3i • Bang and Olufsen A8 • Harman Kardon Soho • AKG HSC15

	<ul style="list-style-type: none"> • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B • Shure IH6500 • Creative Aurvana Air
--	--

电气规格

输入电压(VDC)	48 VDC
PoE输入	PoE+ IEEE 802.3at 4类
功耗(W)	18 W
频率响应 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

音频输入

额定声音输入电平(dB SPL)	80 dB SPL 符合EN-ISO 22259标准
最大声音输入电平(dB SPL)	110 dB SPL 符合EN-ISO 22259标准
额定输入电平(dBV)	-38 dBV
最大输入电平(dBV)	-8 dBV

音频输出

额定声音输出电平(dB SPL)	72 dB SPL
额定输出电平(dBV)	-3 dBV
最大输出电平(dBV)	0 dBV
耳机负载阻抗 (对于每侧听筒)	> 32 ohm < 1 k ohm
最大输出功率(mW)	65 mW

视频输出

清晰度	1920 x 1080; 1280 x 720
版本号 (HDMI)	1.4

机械参数

安装类型	桌面
尺寸(高x宽x深) (厘米)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
斜度(°)	30°
重量(克)	1,540 g

重量(磅)	3.40 lb
RAL颜色	RAL 9017交通黑
环境参数	
工作温度(°C)	5°C - 35°C
工作温度(°F)	41°F - 95°F
存储温度(°C)	-30°C - 70°C
存储温度(°F)	-22°F - 158°F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% - 90%

订购信息

DCNM-IDESKVID 带视频输出的译员台

带视频输出的单人译员台
 订单号 **DCNM-IDESKVID |**
F.01U.326.553

附件

HDP-IHDP 译员耳机

译员耳机, 1.5米 (4.92英尺) 电缆, 带有3.5毫米 (0.14英寸) 镀金立体声插头。
 订单号 **HDP-IHDP |**
F.01U.376.896

HDP-IHDS 译员耳麦

译员耳麦, 1.5米 (4.92英尺) 电缆, 带有3.5毫米 (0.14英寸) 镀金立体声插头。
 订单号 **HDP-IHDS |**
F.01U.376.902

DCNM-MICS 短杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS短柄话筒。
 订单号 **DCNM-MICS |**
F.01U.374.039 F.01U.288.448

DCNM-MICL 长杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS长柄话筒。
 订单号 **DCNM-MICL |**
F.01U.288.447

DCNM-TCIDESK 可容纳2台DCNM-IDESK的运输箱

用于存储和运输两个装有短柄话筒的DCNM-IDESK译员台的运输箱; 带有存放附件的大隔间。
 订单号 **DCNM-TCIDESK |**
F.01U.328.089

DCNM-CB02-I 系统电缆组件, 2米

2米 (6.6英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。
 订单号 **DCNM-CB02-I |**
F.01U.332.138

DCNM-CB05-I 系统电缆组件, 5米

5米 (16.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。
 订单号 **DCNM-CB05-I |**
F.01U.332.019

DCNM-CB10-I 系统电缆组件, 10米

10米 (33.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。
 订单号 **DCNM-CB10-I |**
F.01U.332.020

DCNM-CB25-I 系统电缆组件, 25米

25米 (82.0英尺), 用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。
 订单号 **DCNM-CB25-I |**
F.01U.332.021

服务

EWE-DCNIDE-IW 12 mths wrty ext Interpreter Desk

保修期延长12个月
 订单号 **EWE-DCNIDE-IW |**
F.01U.348.765

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com