

# DCNM-IDESK 통역사 장치 DICENTIS



- ▶ 간편하고 직관적이며 인체 공학적 디자인
- ▶ 최대 100개의 언어 지원
- ▶ ISO 20109 완벽하게 준수

DCNM-IDESK는 간편하고 직관적이며 인체 공학적 디자인의 1인용 통역사 장치로 컨트롤이 확실하게 구분되도록 배치되어 있기 때문에 직관에 따라 실수 없이 작동할 수 있습니다. DICENTIS 통역사 장치에는 관련 정보만 제공되고, 이를 통해 전체 통역 과정을 한 번에 확인할 수 있습니다. ISO 20109를 완벽하게 준수합니다.

## 기능

- 부스당 최대 10대의 장치
- 핫 플러그 앤 플레이
- 자동 외부 헤드셋 마이크 선택
- 사전 정의된 헤드폰과 헤드셋을 위한 청각 보호 기능
- 모든 제어를 위한 촉각 피드백
- 시각 장애를 가진 사용자를 위한 가청 피드백과 표시등
- 고대비 7인치 디스플레이
- 통역사 장치의 구성 메뉴의 언어 및 시스템 구성

## 컨트롤과 표시등

- 헤드폰의 회전식 볼륨 제어기
- 헤드폰의 고저음 제어용 회전 버튼
- 라우드스피커의 회전식 볼륨 제어기
- 플로어/자동 릴레이 선택 버튼 및 녹색 LED 표시등
- 통역 중임을 나타내는 적색 표시등과 "미사용 부스"임을 나타내는 녹색 LED 표시등이 있는 마이크 버튼
- 음소거 버튼
- 후면에 있는 통역 중임을 나타내는 적색 LED

## 디스플레이 선택

- 선택한 사전 설정 및 언어를 보여주는 표시등이 있는 릴레이 통역 언어용 사전 설정 버튼 7개: 번호, 약칭 및 품질
- 출력을 보여주는 표시등이 있는 A, B(및 C) 언어 출력 버튼: 선택 및 상태, 언어: 번호, 약칭, 연결

- 기본적으로 디스플레이 섹션의 오른쪽 하단에 있는 버튼은 다음 기능을 지원합니다.
  - 시계 제어(실시간 및 발언 시간)
  - 모든 사용 가능한 언어의 품질을 보여주는 언어 개요
- Ultimate 라이선스를 사용하면 다음 기능에 대해 이러한 버튼을 구성할 수 있습니다.
  - 언어 개요
  - 시계 제어(실시간 및 발언 시간)
  - 천천히 말하기 알림
  - 헤드폰 선택
- 설정을 변경할 수 있는 일체형 푸시 버튼이 있는 회전식 제어기
- 라우드스피커 선택 언어 표시등
- 가청 피드백 활성화 표시등(신호음)
- 마이크 또는 외부 헤드셋 마이크 선택 표시등

## 연결

- 3.5mm 헤드폰/헤드셋 소켓 TRRS 3개(왼쪽, 오른쪽 및 하단)
- 시스템 통신 및 전원용 RJ45 2개 호환 연결 DICENTIS 시스템 케이블을 사용하는 루프 스루 케이블 연결 또는 표준 CAT을 사용하는 스타형 케이블 연결 5e 케이블(또는 그 이상 버전)과 PoE+ 스위치
- USB 커넥터(예비용)
- 플러그인 가능 마이크 DCNM-MICS 또는 DCNM-MICL용 커넥터(별도 주문)

## 포함된 부품

수량	구성품
1	통역사 장치

수량	구성품
1	간편 설치 가이드
1	CE 정보 시트

**기술 사양**

**일반 사양**

디스플레이 규격 (in)	7 in
디스플레이 유형	TFT
디스플레이 해상도(픽셀)	800 x 480 px
경사도(°)	30°
청각 보호 지원 헤드셋/헤드폰	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bosch LBB3443</li> <li>• Bosch HDP-LWN</li> <li>• Bosch HDP-IHDP</li> <li>• Bosch HDP-IHDS</li> <li>• Bosch HDP-HQ</li> <li>• Sennheiser PX100-II</li> <li>• Sennheiser PX200-II</li> <li>• Sennheiser HME 46</li> <li>• Sennheiser HD3000</li> <li>• Sennheiser HD2.10</li> <li>• Koss Porta Pro Classic</li> <li>• Bang and Olufsen Form 2i</li> <li>• Bang and Olufsen Play 3i</li> <li>• Bang and Olufsen A8</li> <li>• Harman Kardon Soho</li> <li>• AKG HSC15</li> <li>• Apple MB770</li> <li>• Apple MD827ZM/B</li> <li>• Shure IH6500</li> <li>• Creative Aurvana Air</li> </ul>

**전기적 특성**

입력 전압 (VDC)	48 VDC
PoE 입력	PoE+ IEEE 802.3at 클래스 4
전력 소비 (W)	15 W
주파수 응답 (-3 dB) (Hz)	100 Hz - 20,000 Hz

**오디오 입력**

공칭 음향 입력 레벨 (dB SPL)	80 dB SPL EN-ISO 22259 준수
최대 음향 입력 레벨 (dB SPL)	110 dB SPL EN-ISO 22259 준수
공칭 입력 레벨 (dBV)	-38 dBV
최대 입력 레벨 (dBV)	-8 dBV

**오디오 출력**

공칭 음향 출력 레벨 (dB SPL)	72 dB SPL
공칭 출력 레벨 (dBV)	-3 dBV
최대 출력 레벨 (dBV)	0 dBV
헤드폰 부하 임피던스(각 이어피스당)	>32ohm < 1kohm
최대 출력 전력 ( )	65 mW

**기계적 특성**

마운팅 방식	테이블탑
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(센티미터)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
치수 (높이 x 너비 x 깊이)(인치)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
무게 (g)	1,500 g
무게 (lb)	3.31 lb
색상 코드	RAL 9017 트래픽 블랙

**환경적 특성**

작동 온도 (°C)	5 °C - 35 °C
작동 온도 (°F)	41 °F - 95 °F
보관 온도 (°C)	-30 °C - 70 °C
보관 온도 (°F)	-22 °F - 158 °F
작동 상대 습도, 비응축 (%)	5% - 90%

**주문 정보**

**DCNM-IDESK 통역사 장치**

1인용 통역사 장치  
주문 번호 **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

**액세서리**

**HDP-IHDP 통역사 헤드폰**

통역사 헤드폰, 3.5mm(0.14in) 금도금 스테레오 잭 플러그로 종단처리된 1.5m(4.92 ft) 케이블  
주문 번호 **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

**HDP-IHDS 통역사 헤드셋**

통역사 헤드셋, 3.5mm(0.14in) 금도금 스테레오 잭 플러그로  
종단처리된 1.5m(4.92ft) 케이블

주문 번호 **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

**DCNM-MICS 짧은 연결대 포함 마이크**

DICENTIS 짧은 타입 스템 마이크(DICENTIS 회의 시스템 또는 DICENTIS 무선 회의 시스템용)

주문 번호 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

**DCNM-TCIDESK DCNM-IDESK 2개용 운반 케이스**

짧은 마이크 포함 두 개의 DCNM-IDESK 통역사 장치를 보관하고 운반하기 위한 운반 케이스에는 부속품 보관용 대형 수납 공간이 마련되어 있습니다.

주문 번호 **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

**DCNM-CB02-I 시스템 케이블 어셈블리, 2m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 2m(6.6ft)

주문 번호 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

**DCNM-CB05-I 시스템 케이블 어셈블리, 5m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 5m(16.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

**DCNM-CB10-I 시스템 케이블 어셈블리, 10m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 10m(33.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

**DCNM-CB25-I 시스템 케이블 어셈블리, 25m**

모든 DICENTIS 장치를 연결할 수 있는 시스템 네트워크 케이블 25m(82.0ft)

주문 번호 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

**서비스****EWE-DCNIDE-IW 12개월 보증 확장 통역사 장치**

12개월 보증 연장

주문 번호 **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

**발행:****Asia-Pacific:**

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Phone: +65 6571 2808  
Fax: +65 6571 2699  
[www.boschsecurity.com/xc/en/  
contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)