

DCNM-IDESK Pulpit tłumacza DICENTIS



DCNM-IDESK jest pulpitem tłumacza o prostej, intuicyjnej i ergonomicznej konstrukcji przeznaczonym dla jednego użytkownika. Przejrzyste rozmieszczenie elementów sterujących umożliwi intuicyjną, bezbłędną obsługę. Pulpit tłumacza DICENTIS zapewnia tylko istotne informacje — wystarczy jedno spojrzenie w celu przeprowadzenia całego procesu tłumaczenia. Jest w pełni zgodny z normą ISO 20109.

Funkcje

- Maksymalnie dziesięć pulpitów w jednej kabine
- Możliwość podłączania w trakcie pracy
- Automatyczny wybór mikrofonu zewnętrznego zestawu słuchawkowego
- Ochrona słuchu w przypadku wstępnie zdefiniowanych słuchawek i zestawów słuchawkowych
- Dotykowa informacja zwrotna dla wszystkich elementów sterujących
- Dźwiękowa informacja zwrotna i specjalne wypustki dla użytkowników niedowidzących
- 7-calowy wyświetlacz o wysokim kontraście
- Konfiguracja języka i systemu z poziomu menu konfiguracji pulpitu tłumacza

Elementy sterujące i wskaźniki

- Obrotowy regulator głośności sygnału w słuchawkach
- Obrotowe regulatory tonów niskich i wysokich w słuchawkach
- Obrotowy regulator głośności sygnału w głośniku
- Przycisk wyboru i wskaźniki LED języka oryginalnego/automatycznego przekazywania tłumaczenia

- ▶ Prosta, intuicyjna i ergonomiczna konstrukcja
- ▶ Obsługa nawet do 100 języków
- ▶ Pełna zgodność z normą ISO 20109

- Przycisk mikrofonu z czerwonym wskaźnikiem LED sygnalizującym włączenie mikrofonu i zielonym, którego zapalenie się oznacza, że głos z kabiny tłumacza nie jest przekazywany dalej
- Przycisk wyciszenia
- Czerwony wskaźnik LED z tyłu sygnalizujący włączenie mikrofonu

Sekcja wyświetlacza

- 7 przycisków ustawień języka pośredniego ze wskaźnikami wybranego ustawienia i języka: numer, skrót nazwy i jakość
- Przyciski wyjścia języka A, B (oraz C) ze wskaźnikami dla wyjścia: wybór i stan oraz języka: numer, skrócona nazwa, zajętość
- Domyślnie przyciski w prawym dolnym rogu sekcji wyświetlacza obsługują następujące funkcje:
 - Sterowanie zegarem (czasu rzeczywistego i czasu wypowiedzi)
 - Przegląd języków — pokazuje jakość wszystkich dostępnych języków
- Mając licencję Ultimate, można przypisać tym przyciskom następujące funkcje:
 - Przegląd języka
 - Sterowanie zegarem (czasu rzeczywistego i czasu wypowiedzi)
 - Powiadomienie o konieczności mówienia wolniej
 - Wybór słuchawek
- Obrotowy regulator z integrowanym przyciskiem do zmiany ustawień
- Wskaźnik wybranego języka przekazywanego na głośnik

| | |
|---|-------------------------|
| Masa (g) | 1,500 g |
| Masa (lb) | 3.31 lb |
| Kolorystyka | RAL 9017 Czarny drogowy |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura pracy (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Temperatura pracy (°F) | 41 °F – 95 °F |
| Temperatura przechowywania (°C) | -30 °C – 70 °C |
| Temperatura przechowywania (°F) | -22 °F – 158 °F |
| Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%) | 5% – 90% |

Informacje do zamówień

DCNM-IDESK Pulpit tłumacza

Pulpit tłumacza dla jednego użytkownika
Numer zamówienia **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

Akcesoria

HDP-IHDP Słuchawki tłumacza

Słuchawki tłumacza, kabel 1,5 m zakończony 3,5 mm połączoną stereofoniczną wtyczką typu jack.
Numer zamówienia **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

HDP-IHDS Zestaw słuchawkowy tłumacza

Zestaw słuchawkowy tłumacza, kabel 1,5 m zakończony 3,5 mm połączoną stereofoniczną wtyczką typu jack.
Numer zamówienia **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

DCNM-MICS Mikrofon na krótkim wsporniku

Mikrofon na krótkim wsporniku DICENTIS do systemu konferencyjnego DICENTIS lub bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

DCNM-TCIDESK Walizka do transportu 2x DCNM-IDESK

Walizka do przechowywania i transportu dwóch pulpitów tłumaczy DCNM-IDESK z krótkimi mikrofonami; posiada duży schowek na akcesoria.
Numer zamówienia **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I Zestaw kabla systemowego, 2m

2 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Zestaw kabla systemowego, 5m

5 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Zestaw kabla systemowego, 10m

10 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Zestaw kabla systemowego, 25m

25 m, kabel sieci systemowej do połączenia wszystkich urządzeń DICENTIS.
Numer zamówienia **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Usługi

EWE-DCNIDE-IW 12 mths wrty ext Interpreter Desk

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy
Numer zamówienia **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com