

## DCNM-IDESK Tercüman masası DICENTIS



- ▶ Basitleştirilmiş, sezgisel ve ergonomik tasarım
- ▶ 100 dile kadar destekler
- ▶ ISO 20109 ile tamamen uyumludur

DCNM-IDESK basitleştirilmiş, sezgisel ve ergonomik tasarımıyla tek kullanıcılık bir tercüman masasıdır. Uygun şekilde yerleştirilmiş kontroller hatasız sezgisel kullanıma olanak sağlar. DICENTIS tercüman masası yalnızca ilgili bilgileri sağlar, böylece tek bakışta tüm tercüme süreci yürütülebilir. ISO 20109 ile tamamen uyumludur.

### İşlevler

- Kabin başına on adede kadar masa
- Anında tak ve kullan özelliği
- Otomatik harici kulaklık mikrofonu seçimi
- Önceden tanımlanmış kulaklıklar ve mikrofonlu kulaklıklar için işitme koruması
- Tüm kontroller için temas yoluyla geri bildirim
- Görme engelli kullanıcılar için sesli bildirim ve kabartmalar
- Yüksek kontrastlı 7 inç ekran
- Tercüman masasının yapılandırma menüsünden dil ve sistem yapılandırması

### Kontroller ve göstergeler

- Döner kulaklık ses seviyesi kontrolü
- Döner kulaklık bas ve tiz ses kontrolleri
- Döner hoparlör ses seviyesi kontrolü
- Salon / otomatik aktarma seçim düğmesi ve LED göstergeleri
- Kırmızı "canlı yayın" ve yeşil "kabin kullanımda değil" LED göstergeli mikrofon düğmesi
- Sessiz düğmesi
- Arkada kırmızı "canlı yayın" LED'i

### Ekran bölümü

- Seçilen ön ayar ve dil göstergeleriyle 7 aktarmalı dil ön ayar düğmeleri: numara, kısaltma ve kalite

- A, B (ve C) dil çıkış düğmeleri ile çıkış göstergeleri: seçim ve durum, dil, numara, kısaltma, meşgul
- Varsayılan olarak, ekran bölümünün sağ alt tarafındaki düğmeler aşağıdakilerin işlevselliğini destekler:
  - Saat kontrolü (gerçek zamanlı ve konuşma süresi)
  - Tüm mevcut dillerin kalitesini göstermek için dile genel bakış
- Ultimate lisansı ile bu düğmeler aşağıdakilerin işlevlerine göre yapılandırılabilir:
  - Dile genel bakış
  - Saat kontrolü (gerçek zamanlı ve konuşma süresi)
  - Yavaş konuşma bildirim
  - Kulaklık seçimi
- Ayarları değiştirmek için entegre düğmeli döner kontrol
- Hoparlör seçili dil göstergesi
- Sesli bildirim aktif göstergesi (bip sesi)
- Mikrofon veya harici kulaklık seçimi göstergesi

### Bağlantılar

- Üç adet 3,5 mm kulaklık / mikrofonlu kulaklık soketi TRRS (solda, sağda ve altta)
- Sistem iletişimi ve güç için iki adet RJ45 uyumlu bağlantı. DICENTIS sistem kabloları kullanılan devre geçişli kablolar veya standart Cat kullanılan yıldız kablolar. 5e veya üstü kablolar ve PoE+ anahtarları
- USB konnektörü (daha sonra kullanmak için)
- Takılabilir mikrofon DCNM-MICS veya DCNM-MICL için konnektör (ayrı olarak sipariş edilir)

**Birlikte verilen parçalar**

Miktar	Bileşen
1	Tercüman masası
1	Hızlı kurulum kılavuzu
1	CE bilgi sayfası

**Teknik özellikler****Genel**

Ekran boyutu (in)	7 in
Görüntüleyici tipi	TFT
Ekran çözünürlüğü (piksel)	800 x 480 px
Eğim (°)	30°
İşitme koruması destekli mikrofonlu kulaklıklar/kulaklıklar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bosch LBB3443</li> <li>Bosch HDP-LWN</li> <li>Bosch HDP-IHDP</li> <li>Bosch HDP-IHDS</li> <li>Bosch HDP-HQ</li> <li>Sennheiser PX100-II</li> <li>Sennheiser PX200-II</li> <li>Sennheiser HME 46</li> <li>Sennheiser HD3000</li> <li>Sennheiser HD2.10</li> <li>Koss Porta Pro Classic</li> <li>Bang and Olufsen Form 2i</li> <li>Bang and Olufsen Play 3i</li> <li>Bang and Olufsen A8</li> <li>Harman Kardon Soho</li> <li>AKG HSC15</li> <li>Apple MB770</li> <li>Apple MD827ZM/B</li> <li>Shure IH6500</li> <li>Creative Aurvana Air</li> </ul>

**Elektriksel Özellikler**

Giriş gerilimi (VDC)	48 VDC
PoE girişi	PoE+ IEEE 802.3at sınıf 4

Güç tüketimi (W)	15 W
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

**Ses girişleri**

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL)	80 dB SPL EN-ISO 22259'a uygundur
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL)	110 dB SPL EN-ISO 22259'a uygundur
Nominal giriş seviyesi (dBV)	-38 dBV
Maksimum giriş seviyesi (dBV)	-8 dBV

**Ses çıkışları**

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	72 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV)	-3 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV)	0 dBV
Kulaklık yük empedansı (her kulak için)	> 32 ohm < 1 k ohm
Maksimum çıkış gücü ( )	65 mW

**Mekanik Özellikler**

Montaj tipi	Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (cm)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Boyutlar (Y x G x D) (inç)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Ağırlık (g)	1,500 g
Ağırlık (lb)	3.31 lb
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

**Çevresel Özellikler**

Çalışma sıcaklığı (°C)	5 °C – 35 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	41 °F – 95 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

## Sipariş bilgileri

### DCNM-IDESK Tercüman masası

Tek kullanıcılık tercüman masası

Sipariş numarası **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

## Aksesuarlar

### HDP-IHDP Tercüman kulaklığı

Tercüman kulaklıkları, 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı stereo jak fişi ile sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo.

Sipariş numarası **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

### HDP-IHDS Tercüman kulaklığı

Tercüman kulaklığı, 3,5 mm (0,14 inç) altın kaplamalı stereo jak fişi ile sonlandırılmış 1,5 m (4,92 ft) kablo.

Sipariş numarası **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

### DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.374.039**

**F.01U.288.448**

### DCNM-TCIDESK 2 DCNM-IDESK için taşıma çantası

İki DCNM-IDESK çevirmen masasını kısa mikrofonlar takılıken saklamak ve taşımak için taşıma çantasında aksesuarlar için büyük bölme mevcuttur.

Sipariş numarası **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

### DCNM-CB02-I Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

### DCNM-CB05-I Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

### DCNM-CB10-I Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

### DCNM-CB25-I Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

## Hizmetler

### EWE-DCNIDE-IW 12 mths wrty ext Interpreter Desk

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

#### Temsilci:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)