

DCNM-IDEK Bàn phiên dịch DICENTIS



- ▶ Thiết kế đơn giản, trực quan và tiện dụng
- ▶ Hỗ trợ tối đa 100 ngôn ngữ
- ▶ Hoàn toàn tuân thủ ISO 20109

DCNM-IDEK là bàn thông dịch cho một người sử dụng với thiết kế đơn giản, trực quan và tiện dụng. Các nút điều khiển được định vị rõ ràng cho phép vận hành trực quan mà không bị nhầm lẫn. Bàn thông dịch DICENTIS chỉ cung cấp các thông tin liên quan, một cái nhìn nhanh là đủ cho toàn bộ quá trình thông dịch. Bàn thông dịch này hoàn toàn tuân thủ ISO 20109.

Chức năng

- Tối đa 10 bàn cho mỗi buổi
- Thiết kế dạng cắm vào là chạy được ưa chuộng
- Chọn tự động micrô bộ tai nghe ngoài
- Bảo vệ nghe dành cho tai nghe và bộ tai nghe cài sẵn
- Phản hồi cảm xúc cho tất cả các nút điều khiển
- Phản hồi bằng âm thanh và các mẫu dành cho người dùng bị suy giảm thị lực
- Màn hình 7 inch có độ tương phản cao
- Ngôn ngữ và cấu hình hệ thống từ menu cấu hình của bàn thông dịch

Điều khiển và đèn báo

- Nút xoay điều chỉnh âm lượng của tai nghe
- Nút xoay điều chỉnh âm trầm và âm cao của tai nghe
- Nút xoay điều chỉnh âm lượng của loa
- Nút chọn ngôn ngữ gốc/tự động chuyển tiếp và đèn chỉ báo LED
- Nút micrô có đèn chỉ báo LED “đang hoạt động” màu đỏ và “buồng hiện không được sử dụng” màu xanh lá cây
- Nút tắt tiếng
- Đèn chỉ báo LED đang hoạt động màu đỏ ở phía sau

Phần màn hình

- 7 nút cài đặt sẵn ngôn ngữ chuyển tiếp với đèn chỉ báo dành cho cài đặt trước và ngôn ngữ đã chọn: số lượng, tên viết tắt và chất lượng
- Nút đầu ra ngôn ngữ A, B (và C) với đèn chỉ báo dành cho đầu ra: lựa chọn và trạng thái; ngôn ngữ: số lượng, tên viết tắt, khớp kênh
- Theo mặc định, các nút ở phía dưới cùng, bên phải của phần hiển thị sẽ hỗ trợ chức năng của:
 - Điều khiển đồng hồ (thời gian thực và thời gian phát biểu)
 - Tổng quan ngôn ngữ để hiển thị chất lượng của tất cả các ngôn ngữ hiện có
- Với giấy phép Ultimate, có thể định cấu hình các nút này cho chức năng của:
 - Tổng quan ngôn ngữ
 - Điều khiển đồng hồ (thời gian thực và thời gian phát biểu)
 - Đọc thông báo chậm
 - Lựa chọn tai nghe
- Điều khiển xoay với nút ấn tích hợp để thay đổi cài đặt
- Loa với đèn chỉ báo ngôn ngữ được lựa chọn
- Đèn chỉ báo hoạt động phản hồi bằng âm thanh (tiếng bíp)
- Đèn chỉ báo chọn micrô hoặc bộ tai nghe bên ngoài

Kết nối

- Ba tai nghe 3,5mm/ổ cắm bộ tai nghe TRRS (bên trái, bên phải và phía dưới)

- Hai kết nối tương thích RJ45 dành cho truyền thông hệ thống và nguồn điện. Dùng dây cáp hệ thống DICENTIS để kết nối vòng lặp hoặc dùng cáp Cat tiêu chuẩn để nối hình sao. Cáp 5e hoặc loại tốt hơn và bộ chuyển mạch PoE+
- Đầu nối USB (để sử dụng sau này)
- Đầu nối dành cho micrô cắm rời DCNM-MICS hoặc DCNM-MICL (được đặt hàng riêng)

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bàn thông dịch
1	Hướng dẫn lắp đặt nhanh
1	Bảng thông tin CE

Thông số kỹ thuật

Thông tin chung

Kích thước màn hình (in)	7 in
Kiểu hiển thị	TFT
Độ phân giải màn hình (pixel)	800 x 480 px
Độ nghiêng (°)	30°
Bộ tai nghe/tai nghe có hỗ trợ bảo vệ nghe	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD3000 • Sennheiser HD2.10 • Koss Porta Pro Classic • Bang & Olufsen Form 2i • Bang & Olufsen Play 3i • Bang & Olufsen A8 • Harman Kardon Soho • AKG HSC15 • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B

	<ul style="list-style-type: none"> • Shure IH6500 • Creative Aurvana Air
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Điện

Điện áp đầu vào (VDC)	48 VDC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at nhóm 4
Công suất tiêu thụ (W)	15 W
Phản hồi tần số (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

Đầu vào âm thanh

Mức đầu vào âm thanh danh định (dBSPL)	80 dB SPL theo EN-ISO 22259
Mức đầu vào âm thanh tối đa (dBSPL)	110 dB SPL theo EN-ISO 22259
Mức đầu vào danh định (dBV)	-38 dBV
Mức đầu vào tối đa (dBV)	-8 dBV

Đầu ra âm thanh

Mức đầu ra âm thanh danh định (dBSPL)	72 dB SPL
Mức đầu ra danh định (dBV)	-3 dBV
Mức đầu ra tối đa (dBV)	0 dBV
Trở kháng tải tai nghe (dành cho mỗi bên tai nghe)	> 32 ohm < 1 k ohm
Công suất đầu ra tối đa ()	65 mW

Cơ

Kiểu lắp	Lắp trên bàn
Kích thước (C x D x R) (cm)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
Kích thước (C x D x R) (in)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
Trọng lượng (g)	1,500 g
Trọng lượng (lb)	3.31 lb
Mã màu	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	5 °C – 35 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	41 °F – 95 °F

Nhiệt độ bảo quản (°C)	-30 °C – 70 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-22 °F – 158 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 90%

Thông tin đặt hàng

DCNM-IDESK Bàn phiên dịch

Bàn thông dịch cho một người sử dụng
Mã đơn hàng **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

Phụ kiện

HDP-IHDP Tai nghe thông dịch

Tai nghe thông dịch, cáp 1,5 m (4,92 ft) đầu nối với chân cắm stereo mạ vàng 3,5 mm (0,14 in).
Mã đơn hàng **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

HDP-IHDS Bộ tai nghe kèm micrô thông dịch

Bộ tai nghe kèm micrô thông dịch, cáp 1,5 m (4,92 ft) đầu nối với chân cắm stereo mạ vàng 3,5 mm (0,14 in).
Mã đơn hàng **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

Micrô DCNM-MICS thân gắn

Micrô thân gắn DCNM-MICS dành cho Hệ Thống Hội Thảo DICENTIS hoặc Hệ Thống Hội Thảo Không Dây DICENTIS.
Mã đơn hàng **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

DCNM-TCIDESK Hộp vận chuyển cho 2 thiết bị DCNM-IDESK

Hộp đựng dùng để bảo quản và vận chuyển hai bàn thông dịch DCNM-IDESK cùng các micrô gắn đi kèm có một ngăn lớn để chứa các phụ kiện.
Mã đơn hàng **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I Cáp Dicentis 2m

Cáp mạng hệ thống 2 m (6,6 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.
Mã đơn hàng **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I Cáp Dicentis 5m

Cáp mạng hệ thống 5 m (16,0 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.
Mã đơn hàng **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I Cáp Dicentis 10m

Cáp mạng hệ thống 10 m (33,0 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.
Mã đơn hàng **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I Cáp Dicentis 25m

Cáp mạng hệ thống 25 m (82,0 feet) để kết nối tất cả các thiết bị DICENTIS.
Mã đơn hàng **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

Dịch vụ

EWE-DCNIDE-IW Bảo hành 12 tháng bàn phiên dịch
12 months warranty extension
Mã đơn hàng **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com