

DCNM-IDESK 译员台

DICENTIS



DCNM-IDESK是一款单人译员台，简单、直观、符合人体工学设计。控制器件定位清晰，使操作直观且不易出错。DICENTIS译员台仅提供相关的信息，简洁直观，可有效协助译员轻松度过整个同声传译过程。它完全符合ISO 20109标准。

功能

- 每个译员间最多支持10个译员台
- 热插拔、即插即用
- 自动选择外接耳麦话筒
- 对预定义耳机和耳麦启用听觉保护
- 所有控件都有触觉反馈
- 为视觉障碍用户提供听觉反馈和凸点
- 高对比度7英寸显示器
- 从译员台配置菜单中对语言和系统进行配置

控件和指示灯

- 耳机音量旋钮控件
- 耳机低音和高音旋钮控件
- 扬声器音量旋钮控件
- 会场/自动接力选择按钮和LED指示灯
- 话筒按钮带有红色“on-air正在翻译”和绿色“译员间未使用”LED指示灯
- 静音按钮
- 背部的红色“on-air正在翻译”LED指示灯

显示区

- 7个转译语言预设按钮，带有已选预设和语言指示：编号、缩写、数量
- A、B（和C）语言输出按钮，带有输出指示：选择和状态；语言：编号、缩写、占用
- 默认情况下，显示区右下侧的按钮支持以下功能：
 - 时钟控制（实时和发言时间）

- ▶ 简易直观且符合人体工程学的设计
- ▶ 支持语言多达100种
- ▶ 完全符合ISO 20109标准

- 语言概览，显示所有可用语言数量
- 使用终极版许可证，可以配置这些按钮以实现以下功能：
 - 语言概览
 - 时钟控制（实时和发言时间）
 - 放慢语速通知
 - 耳机选择
- 旋钮以及集成按钮，用于更改设置
- 扬声器已选择语言指示
- 听觉反馈激活指示（蜂鸣声）
- 话筒或外部耳麦选择指示

连接

- 3个3.5 mm耳机/耳麦插孔TRRS（左侧、右侧与底部）
- 两个RJ45兼容接口，用于系统通讯和供电。使用DICENTIS系统进行级联布线，或者使用标准Cat电缆进行星形布线。超五类或更高标准电缆以及PoE+交换机
- USB连接器（供将来使用）
- 用于可插拔话筒DCNM-MICS或DCNM-MICL的连接器（需单独订购）

随附部件

数量	组件
1	译员台
1	快速安装指南
1	CE信息表

技术指标

常规

显示大小 (in)	7 in
Display type	TFT
显示清晰度(像素)	800 x 480 px
斜度(°)	30°
支持听觉保护的耳麦/耳机	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD3000 • Sennheiser HD2.10 • Koss Porta Pro Classic • Bang and Olufsen Form 2i • Bang and Olufsen Play 3i • Bang and Olufsen A8 • Harman Kardon Soho • AKG HSC15 • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B • Shure IH6500 • Creative Aurvana Air

电气规格

输入电压(VDC)	48 VDC
PoE输入	PoE+ IEEE 802.3at 4类
功耗(W)	15 W
频率响应 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

音频输入

额定声音输入电平(dB SPL)	80 dB SPL 符合EN-ISO 22259标准
------------------	----------------------------

最大声音输入电平(dB SPL)	110 dB SPL 符合EN-ISO 22259标准
额定输入电平(dBV)	-38 dBV
最大输入电平(dBV)	-8 dBV

音频输出

额定声音输出电平(dB SPL)	72 dB SPL
额定输出电平(dBV)	-3 dBV
最大输出电平(dBV)	0 dBV
耳机负载阻抗 (对于每侧听筒)	> 32 ohm < 1 k ohm
最大输出功率(mW)	65 mW

机械规格

安装类型	桌面
尺寸(高x宽x深) (厘米)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
尺寸(高x宽x深) (英寸)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
重量(克)	1,500 g
重量(磅)	3.31 lb
RAL颜色	RAL 9017交通黑

环境规格

工作温度(°C)	5 °C – 35 °C
工作温度(°F)	41 °F – 95 °F
存储温度(°C)	-30 °C – 70 °C
存储温度(°F)	-22 °F – 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 90%

订购信息

DCNM-IDESK 译员台

单人译员台

订单号 **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

附件

HDP-IHDP 译员耳机

译员耳机, 1.5米 (4.92英尺) 电缆, 带有3.5毫米 (0.14英寸) 镀金立体声插头。

订单号 **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

HDP-IHDS 译员耳麦

译员耳麦，1.5米（4.92英尺）电缆，带有3.5毫米（0.14英寸）镀金立体声插头。

订单号 **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

DCNM-MICS 短杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的DICENTIS短柄话筒。

订单号 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

DCNM-TCIDESK 可容纳2台DCNM-IDESK的运输箱

用于存储和运输两个装有短柄话筒的DCNM-IDESK译员台的运输箱；带有存放附件的大隔间。

订单号 **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I 系统电缆组件，2米

2米（6.6英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I 系统电缆组件，5米

5米（16.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I 系统电缆组件，10米

10米（33.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I 系统电缆组件，25米

25米（82.0英尺），用于连接所有DICENTIS设备的系统网络电缆。

订单号 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

服务**EWE-DCNIDE-IW 12 mths wrty ext Interpreter Desk**

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com