

DCNM-IDESK 口譯台

DICENTIS



DCNM-IDESK 是具有簡化直覺式人體工學設計的單一使用者口譯台。口譯台的清楚定位可讓使用者進行直覺操作，而不會發生錯誤。DICENTIS 口譯台僅提供相關資訊，在整個口譯過程中一目了然。完全符合 ISO 20109。

功能

- 每個口譯室可安裝多達十個口譯台
- 帶電隨插即用
- 自動選擇外接頭戴式耳機麥克風
- 預先定義的耳機和頭戴式耳機適用的聽力保護
- 為所有控制提供觸覺反饋
- 為視覺障礙使用者提供有聲反饋和微小突起物
- 高對比 7 吋顯示器
- 口譯台設置選單提供語言和系統設置

控制項和指示燈

- 耳機旋轉音量控制
- 耳機旋轉低音和高音控制
- 揚聲器旋轉音量控制
- 主講頻道/自動轉送選擇按鈕和 LED 指示燈號
- 麥克風按鈕具有紅色「正在播出」LED 指示燈號和綠色「口譯室未使用中」LED 指示燈號
- 靜音按鈕
- 背面有紅色「正在播出」LED

顯示區

- 7 個語言預設按鈕，選取的預設和語言具有指示燈號：號碼、縮寫和品質
- A、B (和 C) 語言輸出按鈕，具有輸出指示燈號：選擇和狀態；語言：號碼、縮寫和已佔用
- 依預設，顯示部分右下側的按鈕支援以下功能：
 - 時鐘控制 (即時和發言時間)
 - 語言概觀可顯示所有可用語言的品質

- ▶ 簡化直覺式人體工學設計
- ▶ 支援最多 100 種語言
- ▶ 完全符合 ISO 20109

- 使用旗艦版授權，可以設置這些按鈕以實現下列功能：
 - 語言概觀
 - 時鐘控制 (即時和發言時間)
 - 放慢語速通知
 - 耳機選擇
- 具有整合按鈕的旋轉控制，可變更設定
- 揚聲器具有所選語言的指示燈號
- 有聲反饋使用中指示燈號 (嗶聲)
- 麥克風或外接頭戴式耳機選擇指示燈號

連接

- 三個 3.5 公釐耳機/頭戴式耳機插孔 TRRS (左側、右側和底部)
- 兩個 RJ45 相容連接，可連接系統通訊與電源。運用 DICENTIS 系統纜線的循環連接或運用標準 Cat 的星形接線。5e (或更高階) 纜線和 PoE+ 交換器
- USB 接頭 (供將來使用)
- 隨插即用麥克風 DCNM-MICS 或 DCNM-MICL 接頭 (需單獨訂購)

內附零件

數量	元件
1	口譯台
1	快速安裝指南
1	CE 資訊表

技術規格

一般

顯示尺寸 (in)	7 in
顯示類型	TFT
顯示解析度 (像素)	800 x 480 px
斜率 (°)	30°
支援聽力保護的頭戴式耳機/耳機	<ul style="list-style-type: none"> • 博世 LBB3443 • Bosch HDP-LWN • Bosch HDP-IHDP • Bosch HDP-IHDS • Bosch HDP-HQ • Sennheiser PX100-II • Sennheiser PX200-II • Sennheiser HME 46 • Sennheiser HD3000 • Sennheiser HD2.10 • Koss Porta Pro Classic • Bang 和 Olufsen Form 2i • Bang 和 Olufsen Play 3i • Bang 和 Olufsen A8 • Harman Kardon Soho • AKG HSC15 • Apple MB770 • Apple MD827ZM/B • Shure IH6500 • Creative Aurvana Air

電氣

輸入電壓 (VDC)	48 VDC
PoE 輸入	PoE+ IEEE 802.3at class 4
功率消耗 (W)	15 W
頻率響應 (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz

音訊輸入

額定聲響輸入等級 (dBSPL)	80 dB SPL 根據 EN-ISO 22259
最大聲響輸入等級 (dBSPL)	110 dB SPL 根據 EN-ISO 22259

額定輸入等級 (dBV)	-38 dBV
最大輸入等級 (dBV)	-8 dBV

音訊輸出

額定聲響輸出等級 (dBSPL)	72 dB SPL
額定輸出等級 (dBV)	-3 dBV
最大輸出等級 (dBV)	0 dBV
耳機負載阻抗 (每個耳機)	> 32 歐姆 < 1000 歐姆
最大輸出功率 ()	65 mW

機械

安裝類型	桌上型
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公分)	10.40 cm x 32.60 cm x 16.80 cm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	4.09 in x 12.83 in x 6.61 in
重量 (g)	1,500 g
重量 (lb)	3.31 lb
色彩代碼	RAL 9017 交通黑

環境

操作溫度 (°C)	5 °C – 35 °C
操作溫度 (°F)	41 °F – 95 °F
儲存溫度 (°C)	-30 °C – 70 °C
儲存溫度 (°F)	-22 °F – 158 °F
操作相對濕度 (非冷凝) (%)	5% – 90%

訂購資訊

DCNM-IDESK 口譯台

單一使用者口譯台

訂單號碼 **DCNM-IDESK | F.01U.314.659**

配件

HDP-IHDP 口譯員耳機

口譯員耳機，1.5 公尺 (4.92 英尺) 纜線，終端為 3.5 公釐 (0.14 吋) 鍍金立體聲耳機插頭。

訂單號碼 **HDP-IHDP | F.01U.376.896**

HDP-IHDS 口譯員頭戴式耳機

口譯員頭戴式耳機，1.5 公尺 (4.92 英尺) 纜線，終端為 3.5 公釐 (0.14 吋) 鍍金立體聲耳機插頭。

訂單號碼 **HDP-IHDS | F.01U.376.902**

DCNM-MICS 短柄麥克風

DICENTIS 短柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

DCNM-TCIDESK 2 部 DCNM-IDESK 用運輸箱

用來收納和運送兩個 DCNM-IDESK 口譯台 (可連接短柄麥克風) 的運輸箱；具有收納配件用的大隔層。

訂單號碼 **DCNM-TCIDESK | F.01U.328.089**

DCNM-CB02-I 2 公尺系統纜線組件

2 公尺 (6.6 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB02-I | F.01U.332.138**

DCNM-CB05-I 5 公尺系統纜線組件

5 公尺 (16.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB05-I | F.01U.332.019**

DCNM-CB10-I 10 公尺系統纜線組件

10 公尺 (33.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB10-I | F.01U.332.020**

DCNM-CB25-I 25 公尺系統纜線組件

25 公尺 (82.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB25-I | F.01U.332.021**

服務**EWE-DCNIDE-IW 12 mths wrty ext Interpreter Desk**

12 個月保固延長

訂單號碼 **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編：10491
電話：886-2-77342600
傳真：886-2-25155399
服務郵箱：
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com