

DCNM-MICSLL Pitkä mikrofoni

DICENTIS



Innovatiivisen, tyylikkään ja ergonomisella säädettävällä varrella varustetun mikrofonin yksisuuntainen vaste takaa optimaalisen suorituskyvyn myös meluisissa olosuhteissa tai äänentoistollisesti vaativissa tiloissa, ja se on suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan. Se on suojattu matkapuhelinten aiheuttamia häiriöitä vastaan.

Toiminnot

Painikkeet ja merkkivalot

- Punainen ja vihreä merkkivalo. Punainen merkkivalo osoittaa, että mikrofoni on käytössä, ja vihreä, että puheenvuoropyyntö on hyväksytty.

Yhteydet

- Liitäntä mikrofonin liittämistä ja kiinnittämistä varten.

Säätelyä koskevat tiedot

Alue	Sääntöstenmukaisuus/laatu-merkit	
Eurooppa	CE	DECL EC DCNM-MICSLL
Iso-Britannia	UKCA	DECL UK DCNM-MICSLL

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-MICSLL Pitkävirtainen mikrofoni ruuvilukituksen kanssa

- ▶ Yksisuuntainen mikrofoni säädettävällä varrella
- ▶ Sisäänrakennettu suojaus tuulelta
- ▶ Suojattu matkapuhelinten aiheuttamilta häiriöiltä
- ▶ Kestävä ruuvilukitteinen liitos

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virtalähde (VDC)	5 VDC
Virrankulutus (W)	0.10 W
Kaistanleveys (Hz)	125 Hz – 15 kHz
Dynaaminen alue (dB)	100 dB
Nimellinen akustinen tulotaso (dBSPL)	85 dB SPL
Suurin akustinen tulotaso (dBSPL)	115 dB SPL
Ekvivalenttitaso (dB SPL)	15 dB SPL

Tekniset tiedot

Mikrofonin varren pituus (mm)	480 mm
Mikrofonin varren pituus (tuumaa)	19.90 in
Mitat (Ø x H) (mm) (liitin)	15.90 mm x 41.30 mm
Mitat (Ø x H) (in) (liitin)	0.63 in x 1.63 in
Paino (g)	108 g
Paino (lb)	0.28 lb
Color (RAL)	RAL 9017 liikenteenmusta

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Käyttölämpötila (°C)	5 °C – 45 °C
Käyttölämpötila (°F)	41 °F – 113 °F
Kuljetuslämpötila (°C)	-30–70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22–158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilaustiedot

DCNM-MICSLL Pitkä mikrofoni

Pitkävärtinen mikrofoni ruuvilukituksella DICENTIS-konferenssijärjestelmälle

Tilausnumero **DCNM-MICSLL | F.01U.392.960**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943